



Caja de Distribución de Fibra Óptica / 96 Empalmes / IP65 Exterior / 4 Charolas / Polipropileno + Fibra de Vidrio UV / 2 Entradas 8-20mm y 5-16mm

SKU: FDP-420F Marca: FIBERHOME Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,009.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La caja de distribución de fibra óptica está diseñada para aplicaciones de primera capa en redes FTTH, proporcionando un punto de acceso protegido entre el cable troncal y el cable de distribución. Su construcción en polipropileno reforzado con fibra de vidrio ofrece excelente resistencia a la intemperie y a la radiación UV para instalaciones prolongadas en exterior. La configuración flexible admite dos entradas y dos salidas de cable, facilitando despliegues en línea con protección IP65 contra polvo y agua. El sistema de charolas modulares permite organizar hasta 96 empalmes con capacidad para integrar micro-splitters en las configuraciones más demandadas.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Protección IP65 para instalación en exterior con exposición a condiciones climáticas adversasCapacidad de 96 empalmes distribuidos en 4 charolas de 24 posiciones cada unaFabricación en polipropileno + fibra de vidrio con alta resistencia UVDos entradas de cable: 8-20 mm y 5-16 mm para versatilidad de despliegueCompatible con fibra ADSS, mini ADSS y mini figura 8Soporte para micro-splitters 1:2, 1:4 y 1:8 con método de empalmeConfiguración 2 entradas y 2 salidas para aplicaciones en líneaDiseño optimizado para fácil instalación y mantenimiento en campo<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Capacidad y Organización</h4><p style='margin: 8px 0;*>Empalmes totales: 96</p><p style='margin: 8px 0;*>Charolas: 4 unidades de 24 posiciones</p><p style='margin: 8px 0;*>Splitters soportados: 1:2, 1:4, 1:8</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Protección y Material</h4><p style='margin: 8px 0;*>Grado de protección: IP65</p><p style='margin: 8px 0;*>Material: Polipropileno + fibra de vidrio</p><p style='margin: 8px 0;*>Resistencia UV: Sí</p><p style='margin: 8px 0;*>Uso: Exterior</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Conectividad de Cable</h4><p style='margin: 8px 0;*>Entrada 1: 8-20 mm</p><p style='margin: 8px 0;*>Entrada 2: 5-16 mm</p><p style='margin: 8px 0;*>Configuración: 2 entradas / 2 salidas</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Compatibilidad de Fibra</h4><p style='margin: 8px 0;*>Tipos soportados: ADSS, mini ADSS, mini figura 8</p><p style='margin: 8px 0;*>Aplicación: FTTH primera capa, despliegue en línea</p></div></div><div style='margin-top: 20px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><p style='margin: 0; font-size: 0.95em;*>Nota de instalación: Se recomienda agregar cinta de fusión adicional (sealing mud) en la entrada de cable cuando se utilice con fibra mini figura 8 para garantizar el sello hermético.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 para despliegue en exterior
Característica 2	96 empalmes con 4 charolas de 24 posiciones
Característica 3	Material UV resistente polipropileno + fibra de vidrio
Característica 4	Compatible con ADSS, mini ADSS y mini figura 8
Característica 5	Soporta micro-splitters 1:2, 1:4 y 1:8
Característica 6	Configuración flexible 2 entradas y 2 salidas