



Caja de Distribución de Fibra Óptica Horizontal / 96 Empalmes / IP68 / 3 Puertos / 7-15 mm

SKU: LP-SCH96-3 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$554.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de distribución de fibra óptica horizontal diseñada para instalaciones profesionales en entornos exigentes. Su estructura con cierre mecánico permite múltiples aperturas y cierres sin degradar el sellado, facilitando el mantenimiento y las expansiones de red. Fabricada en polipropileno de alta resistencia a impactos, soporta condiciones extremas de temperatura, humedad y exposición mecánica. El nivel de protección IP68 garantiza la integridad de los empalmes en aplicaciones aéreas, en registros subterráneos, montaje en muro o enterrado directo. La capacidad de 96 empalmes distribuidos en bandejas modulares de 24 posiciones ofrece flexibilidad para despliegues escalables, mientras que los tres puertos ajustables para cables de 7 a 15 mm permiten la entrada y salida de múltiples ductos ópticos.

Características Principales

- Diseño horizontal con cierre mecánico reutilizable
- Fabricación en polipropileno resistente a impactos y condiciones extremas
- Protección IP68 para operación continua en ambientes húmedos y polvorientos
- Capacidad de 96 empalmes con 4 bandejas modulares de 24 posiciones
- Compatible con instalación aérea, en muro, registro subterráneo o enterrado directo
- Función de derivación de fibra como punto intermedio de la red
- Apertura y cierre sencillos para reducir tiempos de intervención en campo
- Especificaciones Técnicas

96 posiciones

4 bandejas modulares de 24 empalmes cada una

Nivel de Protección

3 puertos

Materia de Carcasa

Polipropileno

Alta resistencia a impactos y condiciones climáticas extremas

Tipo de Cierre

Mecánico reutilizable

Permite múltiples ciclos de apertura sin pérdida de sellado

Modos de Instalación

4 configuraciones

Aérea, muro, registro subterráneo o enterrado directo

Función de Red

Punto intermedio / derivación

Permite derivación de fibra óptica en trayectorias de cableado

Orientación

Horizontal

Optimizada para espacios reducidos y registros subterráneos

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cierre mecánico reutilizable para múltiples aperturas
Característica 2	Polipropileno de alta resistencia a impactos
Característica 3	Compatible con instalación aérea, muro, registro o enterrado directo
Característica 4	Bandejas modulares de 24 posiciones fácilmente configurables
Característica 5	Derivación de fibra como punto intermedio de red
Característica 6	Sellado IP68 para ambientes extremos de humedad y polvo