



SKU: LP-SCH96-2 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <p> style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px; >< Esta caja de distribución horizontal está diseñada para proteger empalmes de fibra óptica en condiciones exteriores exigentes. Su estructura de polipropileno ofrece alta resistencia a impactos y degradación por exposición solar, mientras que el sellado mecánico certificado IP68 garantiza la integridad de las fusiones incluso en ambientes húmedos o sumergidos temporalmente. La configuración modular con cuatro bandejas independientes facilita la organización progresiva de la red, permitiendo derivaciones como punto intermedio o terminaciones de hasta 96 hilos. El sistema de cierre simplifica las intervenciones de mantenimiento sin comprometer la estanqueidad.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; > Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px; > Sellado mecánico con protección IP68 para exteriores Capacidad de hasta 96 empalmes de fibra óptica 2 puertos de entrada/salida ajustables de 7-15 mm Estructura de polipropileno resistente a impactos y UV 4 bandejas modulares para 24 empalmes cada una Diseño horizontal para instalación aérea, pared o subterránea Apertura y cierre sencillo para operaciones de mantenimiento Permite derivación de fibra como punto intermedio<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px; > Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; color: inherit; background-color: transparent; ><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; >Capacidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Hasta 96 empalmes</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; >Bandejas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >4 modulares (24 empalmes/bandeja)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; >Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >IP68</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; >Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >2 entrada/salida (7-15 mm ajustables)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; >Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Polipropileno (impactos + UV)</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; >Orientación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Horizontal</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; >Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Aérea, pared, subterránea</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent; ><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-bottom: 6px; >Función</div><div style='font-weight: 600; color: inherit; >Derivación o punto intermedio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado mecánico IP68 para ambientes exteriores extremos
Característica 2	4 bandejas modulares con capacidad de 24 empalmes cada una
Característica 3	2 puertos ajustables 7-15 mm para cables de diversos diámetros
Característica 4	Polipropileno resistente a impactos y radiación UV
Característica 5	Apertura y cierre sencillo para mantenimiento rápido
Característica 6	Compatible con instalación aérea, mural o subterránea