



Caja de Distribución de Fibra Óptica / 16 Puertos SC/APC / IP68 / IK10 / Splitter 1x16 Incluido / Instalación Aérea, Poste o Pared

SKU: LP-FAT16DB Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$1,133.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de distribución de fibra óptica diseñada como punto de terminación en redes FTTx, donde el cable troncal o de distribución se conecta con cable drop hacia el usuario final. Integra splitter 1x16 con conectores SC/APC preinstalados y charola de empalme con soporte para acopladores, permitiendo acceso rápido a las conexiones. La construcción con protección IP68 e IK10 garantiza operación continua en condiciones ambientales severas, incluyendo instalación enterrada directa, aérea, en poste o pared. El control de radio de curvatura superior a 40 mm protege la integridad de la fibra óptica durante el manejo y almacenamiento de excedentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP68 contra polvo e inmersión prolongada en agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia a impactos mecánicos IK10<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fuerza de tracción: 100 N<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 16 puertos de entrada/salida para cable drop<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Splitter 1x16 con conectores SC/APC incluido<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad para hasta 24 empalmes de fibra óptica<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Charola de empalme y soporte para acopladores integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con hasta 2 splitters 1x8 (configuración opcional)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Protección</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Grado de protección: IP68</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Resistencia a impactos: IK10</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Fuerza de tracción: 100 N</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Control de curvatura: > 40 mm</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Splitter incluido: 1x16 SC/APC</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Capacidad de empalmes: 24</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Conectividad</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Puertos entrada/salida: 16 (cable drop)</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Tipo de conector: SC/APC</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Charola de empalme: Integrada</div><div style='margin-bottom: 10px;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Soporte acopladores: Integrado</div><div><strong style='color: inherit; opacity: 0.7;'>Modos de instalación: Enterrado directo, aérea, poste, pared</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><div style='margin-bottom: 10px;'>• Caja de distribución de fibra óptica</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Splitter óptico 1x16 con conectores SC/APC</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Charola de empalme integrada</div><div style='margin-bottom: 10px;'>• Soporte para acopladores integrado</div><div>• Accesorios de fijación para instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP68 para condiciones ambientales extremas
Característica 2	Splitter óptico 1x16 con conectores SC/APC preinstalado
Característica 3	16 puertos de entrada/salida para cable drop
Característica 4	Resistencia a impactos IK10 y tracción de 100 N
Característica 5	Control de curvatura superior a 40 mm para protección de fibra
Característica 6	Diseño versátil para instalación aérea, poste o pared