



Caja de Distribución Empotrada / IP40 / 8 Módulos / IK08 / Clase II / -25°C a +40°C

SKU: CD40E08 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$645.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de distribución empotrada de 8 módulos diseñada para instalaciones residenciales y comerciales. Fabricada en materiales plásticos libres de halógenos con protección IP40 y resistencia al impacto IK08. Compatible con paredes convencionales de ladrillo y paredes prefabricadas (pladur, madera, conglomerados) sin requerir accesorios de adaptación. Incorpora entradas pretroqueladas en laterales, parte superior, inferior y posterior para tuberías M16, M20, M25 y M50, facilitando la conexión de conductos eléctricos. Doble aislamiento Clase II que elimina la necesidad de conexión a tierra de protección. Operación garantizada en rango de temperatura de -25°C a +40°C.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: 8 módulos para interruptores o artefactos en riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje: Empotrado en paredes convencionales y prefabricadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: IP40 contra objetos sólidos mayores a 1 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia mecánica: IK08 (5 joules de impacto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Clasificación eléctrica: Doble aislamiento Clase II<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Materiales: Plásticos libres de halógenos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Temperatura de operación: -25°C a +40°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas: Retroqueladas M16, M20, M25, M50 en laterales, superior, inferior y posterior<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Módulos: 8<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP40<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia impacto: IK08<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clase de aislamiento: II (doble aislamiento)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -25°C a +40°C<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de montaje: Empotrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad pared: Convencional y prefabricada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Materiales: Plásticos libres de halógenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas tubería: M16, M20, M25, M50<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ubicación entradas: Laterales, superior, inferior, posterior<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Caja de distribución empotrada IP40 de 8 módulos</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje dual en paredes convencionales y prefabricadas sin adaptadores adicionales
Característica 2	Entradas pretroqueladas M16/M20/M25/M50 para conexión rápida de tubería
Característica 3	Materiales libres de halógenos para mayor seguridad en caso de incendio
Característica 4	Doble aislamiento Clase II elimina necesidad de conexión a tierra
Característica 5	Rango térmico extendido -25°C a +40°C para ambientes exigentes
Característica 6	Resistencia al impacto IK08 para instalaciones de alto tránsito