



Caja de Distribución Empotrable / IP40 / IK08 / 36 Módulos DIN / Entradas M16 a M50 / Libre de Halógenos

SKU: CD40E36 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,330.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de distribución empotrable diseñada para instalaciones eléctricas residenciales y comerciales. Fabricada en materiales plásticos libres de halógenos con grado de protección IP40 y resistencia mecánica IK08. Permite alojar hasta 36 módulos en riel DIN, incluyendo interruptores, protecciones y artefactos modulares. Compatible con paredes prefabricadas (pladur, madera, conglomerados) y paredes convencionales de ladrillo. Incorpora entradas pretrqueladas en laterales, parte superior, inferior y posterior para conexión directa a tuberías conductoras desde M16 hasta M50.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación versátil en paredes prefabricadas y convencionalesEntradas pretrqueladas para tuberías M16, M20, M25 y M50Materiales plásticos libres de halógenosCumple normas UNE-EN-62208 y UNE-60439-1</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de instalación: EmpotrableGrado de protección: IP40Resistencia al impacto: IK08Capacidad: 36 módulos en riel DINRango de entradas: M16 a M50Ubicación de entradas: Laterales, superior, inferior y posteriorComposición del material: Plástico libre de halógenos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de distribución CD40E36Riel DIN integrado para 36 módulosTapa frontal con fijación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación dual en paredes prefabricadas y convencionales de ladrillo
Característica 2	Entradas pretrqueladas M16 a M50 para conexión directa de tuberías
Característica 3	Materiales libres de halógenos para mayor seguridad en caso de incendio
Característica 4	Cumplimiento normativo UNE-EN 62208 y UNE-60439-1 para instalaciones eléctricas
Característica 5	Resistencia mecánica IK08 contra impactos en entornos residenciales y comerciales
Característica 6	Capacidad para 36 módulos en riel DIN para interruptores y protecciones modulares