



Caja de Distribución / 4 Módulos DIN / IP20 / Sobreponer / IK08 / -25°C a +45°C

SKU: CD20S04 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$112.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de distribución IP20 diseñada para instalaciones residenciales y comerciales con montaje sobreponer. Fabricada en plástico libre de halógenos certificado bajo normas UNE-EN 62208 y UNE-60439-1. El riel DIN sale directamente de la inyección de la base, eliminando componentes metálicos adicionales y simplificando el montaje de interruptores y artefactos modulares. Incorpora entradas de cables en múltiples direcciones (laterales, superior, inferior y posterior) para máxima flexibilidad en el cableado. Resistencia al impacto IK08 y rango térmico ampliado de -25°C a +45°C para operación confiable en diversas condiciones ambientales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja IP20 para instalaciones residenciales y comerciales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño modular para 4 módulos en riel DIN<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resistencia al impacto IK08 y al calor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango térmico ampliado de -25°C a +45°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entradas de cables en múltiples direcciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Riel DIN integrado en inyección de base<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Normas: UNE-EN 62208 y UNE-60439-1</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad: 4 módulos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP20<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resistencia impacto: IK08<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango térmico: -25°C a +45°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Plástico libre de halógenos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Riel DIN: Integrado en base<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Sobreponer<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas cables: Laterales, superior, inferior, posterior</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Normativa</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UNE-EN 62208<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>UNE-60439-1</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Riel DIN integrado en inyección de base para montaje directo
Característica 2	Material libre de halógenos certificado UNE-EN 62208
Característica 3	Entradas de cables en 5 direcciones para cableado flexible
Característica 4	Resistencia al impacto IK08 para entornos exigentes
Característica 5	Rango térmico extendido de -25°C a +45°C
Característica 6	Diseño sobreponer para instalación residencial y comercial