



Caja de Distribución para Sobreponer / IP40 / 36 Módulos / IK08 / Libre de Halógenos / -25°C a +40°C

SKU: CD40536 Marca: CHINT Categoría: Centros de Carga, Interruptores y Protección

\$1,516.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de distribución para sobreponer con grado de protección IP40, diseñada para instalaciones residenciales y comerciales. Fabricada en materiales plásticos libres de halógenos con resistencia al impacto IK08, garantizando alta durabilidad en condiciones de uso exigentes. El gabinete alberga interruptores y artefactos modulares para riel DIN con capacidad para 36 módulos. Su diseño permite entradas de cables en todos los laterales, parte superior, inferior y posterior, con pretroquelados para conexión directa a tuberías conductoras M16, M20, M25 y M50. Compatible con paredes prefabricadas (pladur, madera, conglomerados) y paredes convencionales de ladrillo, ofreciendo versatilidad de montaje en diversos sustratos constructivos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección IP40 para uso en interiores residenciales y comerciales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Resistencia al impacto IK08<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad para 36 módulos DIN<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje tipo sobreponer<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales plásticos libres de halógenos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de temperatura operativa: -25°C a +40°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas de cables en laterales, superior, inferior y posterior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con paredes prefabricadas y convencionales de ladrillo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Grado de protección: IP40<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resistencia al impacto: IK08<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Capacidad: 36 módulos DIN<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de temperatura: -25°C a +40°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de montaje: Sobreponer<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales: Plásticos libres de halógenos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Entradas de cables: Laterales, superior, inferior y posterior<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión a tuberías: M16, M20, M25, M50 (pretroqueladas)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de paredes: Prefabricadas (pladur, madera, conglomerados) y ladrillo convencional</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Caja de distribución para sobreponer IP40, 36 módulos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entradas de cables en todos los laterales, superior, inferior y posterior
Característica 2	Conexión directa a tuberías M16, M20, M25 y M50 sin herramientas adicionales
Característica 3	Compatible con paredes prefabricadas y convencionales de ladrillo
Característica 4	Materiales libres de halógenos para mayor seguridad en caso de incendio
Característica 5	Rango operativo -25°C a +40°C para diversos entornos climáticos
Característica 6	Capacidad para 36 módulos DIN en configuraciones residenciales y comerciales