



Caja de Empalme NEMA 4X / Detección Lineal de Calor / -20°C a 60°C / Clase 1 Div. 2 / 11.75 cm

SKU: RG-5226 Marca: SAFE FIRE DETECTION INC. Categoría: Detección Lineal de Temperatura

\$527.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja de empalme RG5226 integra tecnología SafeCable de detección lineal de calor mediante polímeros térmicos avanzados y conductores tri-metálicos de baja resistencia eléctrica. Su enclosure NEMA 4X garantiza protección en ambientes extremos, corrosivos y de alta humedad. Opera de forma continua en un rango de temperatura de -20°C a 60°C. El diseño compacto de 11.75 cm permite su instalación en espacios reducidos. Está certificada para Clase 1 División 2, asegurando cumplimiento en áreas clasificadas. Es compatible con el terminal RS7041 y el conector RG1110 para facilitar la integración en sistemas de detección térmica.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Construcción NEMA 4X resistente a ambientes extremos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Operación continua de -20°C a 60°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño compacto de 11.75 cm para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores tri-metálicos de baja resistencia eléctrica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con terminal RS7041 y conector RG1110<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación Clase 1 División 2<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso instalado: 0.46 kg<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: SafeCable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Principio de detección: Polímeros térmicos que reaccionan a temperatura exacta<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conductores: Par trenzado tri-metálico de resistencia extremadamente baja<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango operativo: -20°C a 60°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: Clase 1 Div. 2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 11.75 cm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso instalado: 0.46 kg<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección ambiental: NEMA 4X<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia eléctrica: Baja (conductores tri-metálicos)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Caja de empalme RG5226</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistente al fuego para máxima protección
Característica 2	Diseño compacto de fácil instalación
Característica 3	Conductores tri-metálicos de baja resistencia
Característica 4	Polímeros avanzados para detección térmica precisa
Característica 5	Operación en ambientes no peligrosos o Clase 1 Div.2
Característica 6	Compatible con terminal RS7041 y conector RG1110