



Caja de Empalme para Fibra Óptica / 24 Fusiones / 16 Puertos Drop FTTx / IP65 / Splitter 1x16 SC/APC / -40°C a +85°C

SKU: LP-FAT16 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$643.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de empalme diseñada como punto de terminación en redes FTTx, donde el cable de fibra troncal o de distribución se interconecta con cable drop. Alberga splitters de segundo nivel e integra acopladores SC/APC para facilitar el acceso y la gestión de la fibra. Ofrece protección ambiental robusta y organización interna para la construcción y expansión de redes de acceso por fibra óptica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Splitter 1x16 con conectores SC/APC incluido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>16 acopladores SC/APC simplex monomodo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Capacidad para 24 fusiones de fibra óptica<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>16 puertos para fibra drop<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>2 entradas para cable Ø 6-12 mm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puerto para sangrado de fibra integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección IP65<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: ABS + PC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura de operación: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación en poste, pared o aérea; aplicación interior/exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;'>Desempeño y Capacidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fusiones: 24<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Splitter: 1x16 SC/APC (incluido)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Acopladores: 16 SC/APC simplex monomodo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Puertos drop: 16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas cable: 2 (Ø 6-12 mm)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 300 x 245 x 100 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: ABS + PC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Grado de protección: IP65<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Temperatura: -40°C a +85°C<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación: poste, pared o aérea</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de empalme LPFAT16<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Splitter 1x16 SC/APC<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>16 acopladores SC/APC simplex monomodo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Splitter 1x16 SC/APC incluido para distribución directa en red FTTx
Característica 2	16 acopladores SC/APC simplex monomodo para acceso rápido a fibra
Característica 3	Protección IP65 para despliegue confiable en interior o exterior
Característica 4	Rango operativo -40°C a +85°C para climas extremos
Característica 5	Instalación versátil en poste, pared o aérea según infraestructura
Característica 6	Puerto de sangrado de fibra integrado para gestión ordenada de cables