



Caja de Empalme para Fibra Óptica / 24 Fusiones / IP65 / Splitter 1x8 SC/APC / 12 Puertos Drop / -40°C a +85°C

SKU: LP-FAT08 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Splitters y Cajas de Empalme

\$355.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de empalme diseñada como punto de terminación en redes FTTx, permitiendo la conexión entre cable de fibra troncal o distribución y cable drop. Alberga splitters de segundo nivel e integra acopladores SC/APC para facilitar el acceso y la gestión de las fusiones. Su construcción en ABS + PC y protección IP65 aseguran durabilidad en despliegues tanto interiores como exteriores, con soporte para instalación en poste, pared o aérea.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad para 24 fusiones de fibra ópticaSplitter 1x8 con conectores SC/APC incluido8 acopladores SC/APC simplex monomodo12 puertos para fibra drop2 entradas para cable de Ø6-12 mmProtección IP65 para uso interior/exteriorRango de temperatura de operación: -40°C a +85°CMaterial: ABS + PCDimensiones: 260 x 210 x 90 mmPeso: 1.12 kgHerrajes para instalación aérea incluidosMontaje: poste, pared o aérea</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Capacidad de fusiones: 24Splitter: 1x8 SC/APC (incluido)Acopladores: 8 SC/APC simplex monomodoPuertos drop: 12Entradas de cable: 2 x Ø6-12 mmTemperatura de operación: -40°C a +85°C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Dimensiones: 260 x 210 x 90 mmPeso: 1.12 kgMaterial: ABS + PCProtección: IP65Instalación: poste, pared o aéreaAplicación: interior o exterior</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.7;'>Caja de empalme LPFAT08Splitter 1x8 SC/APC8 acopladores SC/APC simplex monomodoHerrajes para instalación aérea</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Splitter 1x8 SC/APC preinstalado para distribución FTTx inmediata
Característica 2	8 acopladores SC/APC simplex para terminación rápida de troncal a drop
Característica 3	12 puertos de salida para cable drop versátil en redes de acceso
Característica 4	Protección IP65 para despliegue confiable en interior o exterior
Característica 5	Rango operativo -40°C a +85°C para climas extremos
Característica 6	Herrajes incluidos para montaje en poste, pared o aérea