



Caja de Expansión de Video / 3 Canales AHD + 1 Canal IP / Resolución 2 Megapixel / Alimentación 9-36 VCD / Salida 12V 2A / RS-232 y RS-485

SKU: XMREXTENSIONBOX    Marca: STREAMAX    Categoría: Accesorios

\$5,533.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de expansión de video diseñada para ampliar la capacidad de sistemas de grabación móvil, permitiendo la integración de hasta tres canales AHD más un canal IP, o cuatro canales AHD en configuración alternativa. Soporta resoluciones hasta 2 megapíxeles, ofreciendo flexibilidad para despliegues de videovigilancia vehicular que requieren cobertura multiángulo. La unidad opera con alimentación de corriente directa de 9 a 36 VCD, característica esencial para entornos automotrices con fluctuaciones de voltaje, e incluye salida estabilizada de 12V a 2A para alimentación de periféricos adicionales. Incorpora puertos de comunicación RS-232 y RS-485, conectividad OBD para extracción de datos del vehículo, y entradas/salidas de alarma para integración con sensores y actuadores externos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad de video: 3 canales AHD + 1 canal IP, o 4 canales AHD</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima soportada: 2 megapíxeles</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación de entrada: 9 - 36 VCD</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de voltaje: 12V, 2A</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Salida de video: conector aviación de 4 pines</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto RS-232 para display inteligente XMRRWATCH</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Puerto RS-485 para comunicación extendida</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada/salida de alarma integrada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión OBD para telemetría vehicular</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Video</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Canales AHD:</strong> Hasta 3</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Canales IP:</strong> 1 (alternativa: 4 canales AHD)</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Salida de video:</strong> Conector aviación 4 pines</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de entrada:</strong> 9 - 36 VCD</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Voltaje de salida:</strong> 12V, 2A</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Alarmas</h4><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>RS-232:</strong> Display inteligente XMRRWATCH</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>RS-485:</strong> Puerto de comunicación</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alarmas:</strong> Entrada/salida integrada</p><p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>OBD:</strong> Conexión para telemetría vehicular</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Expande capacidad de grabación hasta 4 canales de video   |
| Característica 2 | Compatible con cámaras AHD e IP en una sola unidad        |
| Característica 3 | Alimentación flexible 9-36 VCD para instalación vehicular |
| Característica 4 | Salida estabilizada 12V 2A para periféricos adicionales   |
| Característica 5 | Integración con display inteligente vía puerto RS-232     |
| Característica 6 | Conexión OBD y E/S de alarma para telemetría completa     |

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:28