

Sin imagen disponible

Caja de Instalación / IP66 / Montaje Pared o Poste / Resistente Clima Extremo

SKU: KLPCBOX Marca: KOCOM Categoría: Accesorios

\$209.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Caja de instalación diseñada para aplicaciones profesionales en entornos exteriores e interiores exigentes. Su construcción compacta optimiza el espacio disponible sin sacrificar la capacidad de alojamiento de componentes eléctricos y de telecomunicaciones. Fabricada con materiales de alta resistencia que soportan exposición prolongada a radiación UV, lluvia intensa, polvo abrasivo y fluctuaciones térmicas severas. La certificación IP66 garantiza la integridad operativa de los equipos contenidos frente a la penetración de partículas sólidas y chorros de agua potentes. Compatible con diversos estándares de conexión, facilita la integración en infraestructuras heterogéneas de red, energía o control de acceso.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;*>Diseño compacto optimizado para instalación en espacios con restricciones dimensionalesMaterial especializado con resistencia validada a condiciones climáticas extremasCompatibilidad multiestándar para conexiones eléctricas y de datosProtección IP66: totalmente protegida contra polvo y resistente a chorros de aguaGeneroso volumen interno para gestión ordenada de cableado y dispositivosSistema de fijación adaptable: montaje directo en pared o poste según requerimiento de obra<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Caja de Instalación</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Marca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>KOCOM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>KLPCBOX</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Grado de Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>IP66</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Resistencia Climática</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Múltiples estándares de conexión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Opciones de Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Pared o poste</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Espacio Interno</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Amplio para cableado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Compacto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto que facilita instalación en espacios reducidos
Característica 2	Material resistente a condiciones climáticas extremas prolongadas
Característica 3	Compatibilidad con múltiples estándares de conexión eléctrica
Característica 4	Protección IP66 certificada contra polvo y chorros de agua
Característica 5	Amplio espacio interno para organización de cableado
Característica 6	SopORTE dual para montaje en pared o poste según necesidad