



Caja de Montaje en Superficie / 2 Módulos Mini-Com / ABS / 49.5 x 27 x 92.7 mm / Blanco Mate

SKU: CBX2IW-AY Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$160.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Esta caja de montaje en superficie ofrece un diseño de bajo perfil que permite instalaciones discretas en entornos profesionales. Acepta módulos Mini-Com para aplicaciones de fibra óptica, cobre y audio/video, brindando versatilidad en la configuración de infraestructura de red. Su sistema de instalación flexible admite fijación mediante tornillos, adhesivos o imanes opcionales, adaptándose a diversas superficies y condiciones de montaje. Fabricada en material ABS resistente con cumplimiento RoHS, garantiza durabilidad y responsabilidad ambiental en despliegues de cableado estructurado.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Diseño de bajo perfil para integración estética en cualquier ambienteCompatibilidad con módulos Mini-Com para fibra, cobre y AVOpciones de montaje: tornillos, adhesivos o imanes (opcional)2 espacios modulares para personalización de puertos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo</div><div style='font-weight: 600;'\>Caja de montaje en superficie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Color</div><div style='font-weight: 600;'\>Blanco mate</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Espacios para módulo</div><div style='font-weight: 600;'\>2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Número de puertos</div><div style='font-weight: 600;'\>2</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Tipo de módulo</div><div style='font-weight: 600;'\>Mini-Com</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='font-weight: 600;'\>49.5 x 27 x 92.7 mm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Material</div><div style='font-weight: 600;'\>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'\>Cumplimiento</div><div style='font-weight: 600;'\>RoHS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil para instalación discreta
Característica 2	Compatible con módulos de fibra, cobre y audio/video
Característica 3	Instalación flexible: tornillos, adhesivos o imanes
Característica 4	2 espacios modulares para configuración versátil
Característica 5	Material ABS resistente y cumplimiento RoHS
Característica 6	Dimensiones compactas para espacios reducidos