



Caja de Montaje en Superficie / 4 Puertos Mini-Com / ABS / Blanco Mate / 3.75 x 1.18 x 3.70 pulg

SKU: CBXQ4IW-A Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$218.58

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Las cajas de montaje en superficie ofrecen un diseño de bajo perfil ideal para instalaciones donde la discreción es prioritaria. Están disponibles en diversas densidades de puertos para adaptarse a diferentes requerimientos de infraestructura. Aceptan la mayoría de los módulos Mini-Com para aplicaciones de fibra óptica, cobre y audio/video, brindando versatilidad en entornos de red y comunicaciones. La instalación puede realizarse mediante tornillos, adhesivos o imanes opcionales según las condiciones del sitio. Fabricadas en ABS resistente, garantizan durabilidad en condiciones de uso profesional.

Características

Principales

- Diseño de bajo perfil para montaje discreto
- Disponibilidad en varias densidades de puertos
- Acepta módulos Mini-Com para fibra, cobre y A/V
- Instalación flexible con tornillos, adhesivos o imanes
- Material ABS resistente y duradero
- Cumple con estándares RoHS de seguridad ambiental

Especificaciones Técnicas

display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;	<div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>
Color	Blanco mate
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;	<div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>
Espacios para módulo	
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;	<div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>
Número de puertos	4
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;	<div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>
Tipo de módulo	Mini-Com
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;	<div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>
Dimensiones (An x Al x Pr)	95.35 x 30 x 93.98 mm
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;	<div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>
Material	ABS
display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;	<div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'>
Cumplimiento	RoHS

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil para integración discreta
Característica 2	Compatibilidad con múltiples densidades de puertos
Característica 3	Acepta módulos Mini-Com para fibra, cobre y A/V
Característica 4	Instalación versátil con tornillos, adhesivos o imanes
Característica 5	Construcción en ABS resistente y duradera
Característica 6	Cumplimiento con estándares RoHS ambientales