



Caja de Montaje en Superficie / 4 Puertos Mini-Com / ABS / 3.75 x 1.18 x 3.70 in / Blanco

SKU: CBXQ4WH-A Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales

\$221.05

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>La caja de montaje en superficie ofrece un diseño de bajo perfil que permite instalaciones discretas en espacios profesionales donde la estética y la funcionalidad son prioritarias. Compatible con la amplia gama de módulos Mini-Com para aplicaciones de fibra óptica, cobre y audio/video, esta unidad proporciona versatilidad para distintos entornos de red. Su construcción en ABS garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo, mientras que las múltiples opciones de fijación —tornillos, adhesivos o imanes— adaptan la instalación a diversas superficies y requerimientos técnicos.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*><li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Diseño de bajo perfil para integración visual discreta<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Acepta módulos Mini-Com para fibra, cobre y A/V<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Instalación versátil mediante tornillos, adhesivos o imanes opcionales<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>4 espacios para módulos con alta densidad de conexiones<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Construcción en ABS resistente para entornos de trabajo exigentes<li style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 6px;*>Cumplimiento RoHS para instalaciones con estándares ambientales<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Tipo de Producto</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 14px;*>Caja de Montaje en Superficie</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Color</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 14px;*>Blanco</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Espacios para Módulo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 14px;*>4</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Número de Puertos</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 14px;*>4</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Dimensiones (An x Al x Pr)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 14px;*>95.35 x 30 x 93.98 mm
3.75 x 1.18 x 3.70 in</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Material</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 14px;*>ABS</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px;*><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; margin-bottom: 4px; opacity: 0.8;*>Cumplimiento</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-weight: 600; font-size: 14px;*>RoHS</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil para instalación discreta
Característica 2	Compatible con módulos de fibra, cobre y A/V
Característica 3	Instalación flexible: tornillos, adhesivos o imanes
Característica 4	Alta densidad con 4 puertos en formato compacto
Característica 5	Material ABS resistente para uso prolongado
Característica 6	Cumplimiento RoHS para entornos profesionales