



Caja de Montaje en Superficie / 6 Puertos Mini-Com / 129x30.5x94 mm / 0.42x0.10x0.31 pies / ABS / Blanco

SKU: CBXQ6WH-A Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$402.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Esta caja de montaje en superficie de bajo perfil está diseñada para instalaciones discretas en entornos profesionales donde la estética y la funcionalidad son prioritarias. Acepta la mayoría de los módulos Mini-Com para aplicaciones de fibra óptica, cobre y audio/video, ofreciendo versatilidad en un solo componente. Su capacidad de 6 puertos de alta densidad maximiza el uso del espacio disponible. La instalación flexible mediante tornillos, adhesivos o imanes opcionales se adapta a diversas superficies y condiciones de montaje. Fabricada en ABS duradero, garantiza resistencia mecánica y cumplimiento ambiental según la normativa RoHS.</p><h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de bajo perfil para integración discreta en cualquier ambiente<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad universal con módulos Mini-Com de fibra, cobre y AV<li style='margin-bottom: 8px;*>Flexibilidad de instalación: tornillos, adhesivos o imanes opcionales<li style='margin-bottom: 8px;*>6 puertos de alta densidad para máxima capacidad en espacio reducido<li style='margin-bottom: 8px;*>Construcción en ABS duradero para larga vida útil<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumplimiento RoHS para aplicaciones ambientalmente responsables<h3 style='color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 12px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Caja de montaje en superficie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Espacios para Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Número de Puertos</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>6</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo de Módulo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Mini-Com</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>129.01 x 30.5 x 93.98 mm
(5.08 x 1.20 x 3.70 pulgadas)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>ABS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Cumplimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RoHS</div></div><div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Métodos de Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tornillos, adhesivos o imanes opcionales</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de bajo perfil para integración discreta
Característica 2	Compatibilidad con módulos de fibra, cobre y AV
Característica 3	Tres métodos de instalación: tornillos, adhesivos o imanes
Característica 4	Capacidad de 6 puertos de alta densidad
Característica 5	Material ABS duradero y resistente
Característica 6	Cumplimiento con normativa RoHS