



Caja de Montaje en Superficie / Para Módulo Anunciador / Entradas 1/2 Pulgada / 21.6 cm (8.5 in) Alto

SKU: ABS-1B    Marca: NOTIFIER    Categoría: NOTIFIER

\$1,652.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de montaje en superficie diseñada para alojar de forma remota un módulo anunciador de la serie ACS, específicamente los modelos ACM/AEM-24AT o ACM/AEM-48A. El anunciador se instala directamente sobre la caja sin requerir placa de revestimiento adicional, simplificando la instalación. La comunicación con el panel de control se establece mediante un bus EIA-485 de cuatro hilos, permitiendo ubicar el módulo a distancias de hasta 1,828.8 m (6,000 pies). Está destinada a sistemas de detección de incendio de la serie ONYX y paneles direccionables Legacy, proporcionando visibilidad remota del estado de puntos y zonas media.

**Características Generales**

- Aloja en superficie un módulo anunciador ACM/AEM-24AT o ACM/AEM-48A
- El anunciador se monta directamente, sin necesidad de placa de revestimiento
- Compatible con paneles ONYX Series y paneles direccionables Legacy
- Entradas para conducto de 1/2 pulgada (1.27 cm) en la caja
- Dimensiones: 21.6 cm alto x 11.4 cm ancho x 5.1 cm profundidad
- No admite el interruptor de llave anunciador AKS-1B
- Compatibilidad: Paneles ONYX Series, Legacy direccionables
- Módulos compatibles: ACM/AEM-24AT, ACM/AEM-48A
- Comunicación: Bus EIA-485 de cuatro hilos
- Distancia máxima: 1,828.8 m (6,000 pies)
- Físicas / Eléctricas
- Tipo de montaje: Superficie
- Entradas de conducto: 1/2 pulgada (1.27 cm)
- Profundidad: 5.1 cm (2.0 in)
- Contenido del Paquete
- Caja de montaje en superficie ABS1B
- Tornillería para montaje directo del anunciador

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Aloja remotamente módulos anunciadores ACM/AEM-24AT o ACM/AEM-48A |
| Característica 2 | Montaje directo sin placa de revestimiento adicional              |
| Característica 3 | Entradas para conducto de 1/2 pulgada (1.27 cm) integradas        |
| Característica 4 | Compatible con paneles ONYX Series y direccionables Legacy        |
| Característica 5 | Visibilidad remota de estado de puntos y zonas media              |
| Característica 6 | Comunicación hasta 1,828.8 m (6,000 pies) vía bus EIA-485         |