



Caja de Montaje / 24VDC / 100mA / 96dB@10ft / UL-464 NFPA72 / Interior-Exterior / 4.25x4.25x1.5in

SKU: HC-BB-1 Marca: HOCHIKI Categoría: Accesorios

\$296.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>Caja de montaje diseñada para integrar campanas de notificación Hochiki modelo B6-24 y B10-24 en sistemas de alarma contra incendios. Construida en metal con acabado rojo de alta visibilidad, permite instalación tanto en interiores como exteriores, ofreciendo versatilidad para proyectos que requieren cumplimiento normativo estricto. Su diseño robusto garantiza desempeño confiable en condiciones ambientales adversas, mientras que su compatibilidad con estándares NFPA 72 y certificación UL 464 la hace apta para aplicaciones profesionales de protección de vida y propiedad.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Compatible con NFPA 72 y listado UL 464Instalable en exterior para máxima flexibilidad de ubicaciónAcabado rojo metálico de alta durabilidad y visibilidadDiseño robusto para entornos exigentes y condiciones adversasAmplio rango térmico de operación exterior: -35°C a 65°CMontaje en caja eléctrica estándar para instalación simplificada<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Voltaje de Operación</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>24 VDC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Corriente de Alarma</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>100 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Nivel de Sonido</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>96 dB @ 10 ft (3.05 m)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura Interior</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>-32°F a 150°F (-35°C a 65°C)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Temperatura Exterior</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>-32°F a 150°F (-35°C a 65°C)</div></div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>4.25"W x 4.25"H x 1.5"D (10.8 x 10.8 x 3.8 cm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Color / Material</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Rojo / Metal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; font-size: 16px;'>Campanas B6-24 y B10-24</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Estándares y Certificaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>UL 464</div><div style='font-size: 14px;'>Listado UL - S1529</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>CSFM</div><div style='font-size: 14px;'>Listado California State Fire Marshal - 7135-0410:0209</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: bold; margin-bottom: 4px;'>ANSI/UL 464</div><div style='font-size: 14px;'>Cumplimiento verificado</div></div><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Conformidad con código nacional de alarmas de incendio</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con NFPA 72 y listado UL 464
Característica 2	Instalable en exterior para máxima flexibilidad
Característica 3	Acabado rojo metálico de alta durabilidad
Característica 4	Diseño robusto para entornos exigentes
Característica 5	Amplio rango térmico -35°C a 65°C exterior
Característica 6	Montaje en caja eléctrica estándar