



Caja de Montaje / Estaciones Manuales Direccionales / Exterior / Acero Calibre 16 / 3.25' x 4.875' x 1.75' / 0.80 lbs

SKU: HPS-BB Marca: HOCHIKI Categoría: Accesorios

\$447.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Caja de montaje diseñada para alojar estaciones manuales direccionales en aplicaciones exteriores, proporcionando protección integral contra condiciones ambientales adversas. Su construcción en acero laminado en frío calibre 16 con acabado de pintura en polvo rojo ofrece durabilidad superior en entornos industriales y comerciales. La integración de contactos eléctricos de 10 A a 120 VAC permite la conexión directa con sistemas de detección y alarma de incendios. La junta de neopreno resistente a la corrosión garantiza el sellado hermético necesario para mantener la funcionalidad del equipo en exteriores, mientras que la palanca de enganche desplegable asegura una operación confiable en situaciones de emergencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Estación manual direccional certificada para instalación exteriorContactos eléctricos 10 A, 120 VAC para integración con sistemas de alarmaCarcasa de aluminio fundido a presión con alta resistencia mecánicaJunta de neopreno con resistencia superior a la corrosión y agentes químicosPalanca de enganche desplegable para activación segura y rápidaPerfil compacto de 3 1/4' de ancho para montaje en espacios restringidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tipo</div><div style='font-weight: 600;*>Caja de montaje</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Color</div><div style='font-weight: 600;*>Pintura en polvo rojo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Construcción</div><div style='font-weight: 600;*>Metal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600;*>Acero laminado en frío calibre 16</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>0.80 lbs (0.90 lbs con empaque)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600;*>3 1/4' x 4 7/8' x 1 3/4' (82.55 x 123.83 x 44.45 mm)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicación</div><div style='font-weight: 600;*>Caja de montaje para estaciones manuales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contactos Eléctricos</div><div style='font-weight: 600;*>10 A, 120 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carcasa</div><div style='font-weight: 600;*>Aluminio fundido a presión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Junta de Sellado</div><div style='font-weight: 600;*>Neopreno resistente a la corrosión</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Mecanismo de Activación</div><div style='font-weight: 600;*>Palanca de enganche desplegable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ambiente de Uso</div><div style='font-weight: 600;*>Exterior</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección exterior para estaciones manuales direccionales
Característica 2	Contactos eléctricos 10 A, 120 VAC integrados
Característica 3	Carcasa de aluminio fundido a presión resistente
Característica 4	Junta de neopreno anticorrosión para sellado hermético
Característica 5	Palanca de enganche desplegable de operación segura
Característica 6	Diseño compacto de 82.55 mm de ancho para espacios reducidos