



Caja de Montaje para Lector de Acceso / Montaje en Pared o VESA / Compatible con Conduit de 3/4" / Policarbonato / 205.4 x 77.8 x 48.6 mm (8.1 x 3.1 x 1.9")

SKU: UACC-READER-PRO-JB-B Marca: UBIQUITI Categoría: Accesorios

\$984.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Caja de montaje diseñada para alojar de forma segura lectores profesionales de control de acceso y timbres de entrada. Permite instalación en pared o mediante montaje VESA, ofreciendo versatilidad en despliegues corporativos y residenciales. Fabricada en policarbonato, caucho y esponja, protege cables y conexiones contra factores ambientales y mecánicos. Incluye entrada compatible con conduit de 3/4" para una gestión de cableado ordenada y profesional. Su diseño compacto y ligero facilita la integración en diferentes superficies sin comprometer la robustez estructural.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Tipo: Caja de montaje para lector profesional de acceso<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Montaje: Pared o estándar VESA<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Color: Negro<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: Policarbonato, esponja y caucho<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Entrada de cableado: Compatible con conduit de 3/4"<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 205.4 x 77.8 x 48.6 mm (8.1 x 3.1 x 1.9")<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Peso: 180 g (6.3 oz)</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con lectores UniFi Access UA-G3-PRO-B<li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con lectores UniFi Access UA-G3-PRO-W<li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con lectores UniFi Access UA-G2-PRO<li style="margin-bottom: 6px;">Compatible con timbre UVC-G6-ENTRY</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material de montaje: Policarbonato, esponja y caucho<li style="margin-bottom: 6px;">Color: Negro</div><div style="flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Caja de montaje para lector profesional<li style="margin-bottom: 6px;">Kit de fijación para montaje en pared o VESA</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integral de cables y conexiones contra daños ambientales
Característica 2	Montaje flexible en pared o estándar VESA para adaptarse a distintas instalaciones
Característica 3	Entrada para conduit de 3/4" para gestión ordenada del cableado
Característica 4	Construcción en policarbonato, caucho y esponja para mayor durabilidad
Característica 5	Integración limpia con lectores UniFi Access y timbre de entrada
Característica 6	Peso ligero de 180 g (6.3 oz) que facilita la instalación en superficies variadas

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 15:05