



Caja de Montaje Superficial / Policarbonato Lexan / Acero Calibre 16 / 139 x 104 x 35 mm / Para Estaciones Manuales Direccionables

SKU: SB-10    Marca: FIRE-LITE    Categoría: Estaciones Manuales de Emergencia

\$367.33

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La caja de montaje superficial SB10 es un backbox mecánico diseñado para instalaciones donde no se dispone de una caja eléctrica embutida en la pared. Permite fijar de manera segura estaciones manuales de alarma direccionables sobre superficies de muro en pasillos y estructuras de edificio. La estación manual compatible se atornilla directamente sobre la caja, conectándose al lazo SLC del panel de detección de incendios mediante su propia electrónica de direccionamiento. La SB10 carece de componentes eléctricos, alimentación o consumo propio, funcionando exclusivamente como soporte estructural pasivo.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Compatible con estaciones manuales BG-10LX, NBG-12LX y BG-12LX</li><li>Alternativa de montaje superficial sin caja eléctrica embutida</li><li>Carcasa y puerta en policarbonato Lexan con acabado texturizado antideslumbrante</li><li>Placa posterior de acero calibre 16 para fijación firme a la pared</li><li>Dimensiones: 139 x 104 x 35 mm</li><li>Caja de montaje pasiva sin alimentación, cableado ni electrónica propia</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Material carcasa: Policarbonato Lexan</li><li>Material placa posterior: Acero calibre 16</li><li>Acabado: Texturizado antideslumbrante</li><li>Dimensiones (An x Al x Pr): 139 x 104 x 35 mm</li><li>Tipo: Elemento mecánico pasivo</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Caja de montaje superficial SB10</li><li>Placa posterior de acero calibre 16</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Compatible con estaciones manuales Fire-Lite BG-10LX, NBG-12LX y BG-12LX             |
| Característica 2 | Alternativa de montaje superficial cuando no hay caja eléctrica embutida disponible  |
| Característica 3 | Carcasa y puerta en policarbonato Lexan con acabado texturado antideslumbrante       |
| Característica 4 | Placa posterior de acero calibre 16 para fijación firme a la pared                   |
| Característica 5 | Dimensiones 139 x 104 x 35 mm                                                        |
| Característica 6 | Es una caja de montaje pasiva: no tiene alimentación, cableado ni electrónica propia |