



Caja de Pared / 1 Puerto Keystone / Cat5e STP / Montaje Vertical / 0 a 70°C / UL-CE-ETL

SKU: LP-WP-6036 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$42.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Caja de pared de diseño superficial para montaje vertical, equipada con un puerto keystone con conector STP blindado que garantiza protección superior contra interferencias electromagnéticas. Compatible con estándar de rendimiento Cat5e/Clase D y configuración de cableado dual T568A/T568B para máxima flexibilidad en despliegues de infraestructura de red. Fabricada en material blanco retardante a flama con certificación UL 94V-0, diseñada para operar en condiciones ambientales exigentes.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;">Conector blindado STP para protección contra interferenciasEsquema de cableado configurable T568A / T568BMontaje superficial vertical sin necesidad de caja empotradaMaterial retardante a flama certificado UL 94V-0Vida útil IDC: 200 insercionesCertificaciones: UL, CE, ETL, ANSI/TIA/EIA-568-C.2<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Producto</div><div style="font-weight: 600;">Caja de pared</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Conector</div><div style="font-weight: 600;">STP (blindado)</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Nivel de Rendimiento</div><div style="font-weight: 600;">Cat5e / Clase D</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Número de Puertos</div><div style="font-weight: 600;">1 puerto keystone</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Tipo de Cable</div><div style="font-weight: 600;">25-26 AWG</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Temperatura de Operación</div><div style="font-weight: 600;">0°C a 70°C</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Certificaciones</div><div style="font-weight: 600;">UL, CE, ETL, UL 94V-0, ANSI/TIA/EIA-568-C.2</div></div><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Accesorios Recomendados</h3><ul style="padding-left: 20px;">Herramienta peladora de cable multi-funciónHerramienta de impactoEtiqueta auto-laminada de vinilo blancoKit de impresora portátil de transferencia térmica</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector blindado STP para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Compatibilidad dual T568A/T568B para flexibilidad de instalación
Característica 3	Diseño superficial para montaje rápido en paredes verticales
Característica 4	Retardante a flama UL 94V-0 para entornos seguros
Característica 5	Vida útil IDC de 200 inserciones para durabilidad profesional
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL para cumplimiento internacional