



Caja de Pared / 2 Puertos / Cat5e Clase D / RJ11 Telefónico / T568A-B / Superficial

SKU: LP-WP-09 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$50.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Caja de pared superficial con dos puertos funcionales que integra un jack UTP Cat5e para redes de datos Ethernet y un jack RJ11 para aplicaciones telefónicas. Su diseño compacto en color blanco permite una instalación discreta en entornos de oficina, hogar o pequeñas empresas. Compatible con los estándares de cableado T568A y T568B, ofrece flexibilidad para adaptarse a diferentes infraestructuras de red existentes. El rendimiento certificado Cat5e/Clase D garantiza transmisión confiable de datos a las velocidades especificadas por la normativa. Incluye herramientas de instalación profesional que facilitan el montaje y terminación de cables.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'>Diseño compacto con 2 puertos funcionales (UTP Cat5e + RJ11 telefónico)Rendimiento certificado Cat5e/Clase D para redes de datos EthernetCompatible con estándares de cableado T568A y T568BCalibre de cable 25-26 AWG para conexiones eléctricamente establesMaterial retardante a flama con clasificación UL 94V-0Temperatura de operación de 0°C a 70°C para diversos ambientesVida útil IDC de 200 ciclos de inserciónMontaje superficial recto para instalación sencillaKit de herramientas incluido: peladora, herramienta de impacto y etiqueta auto-laminada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Generales</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>TipoCaja de pared</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>ColorBlanco</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Número de puertos2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>EstiloSuperficial</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de móduloRJ11</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>MontajeRecto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Rendimiento</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>RendimientoCat5e / Clase D</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Esquema de cableadoT568A / T568B</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Vida útil IDC25-26 AWG</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Temperatura de operación0°C a 70°C</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Seguridad</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>UL 94V-0</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>NormasANSI/TIA/EIA-568-C.2</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>HomologacionesUL, CE, ETL</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.9;'>Accesorios Incluidos</h4><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Herramienta peladoraIncluida</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Herramienta de impactoIncluida</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Etiqueta auto-laminadaIncluida</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'>Aplicaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin-bottom: 20px;'>Redes de datosRedes telefónicasConexiones Ethernet</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto de 2 puertos funcionales
Característica 2	Rendimiento certificado Cat5e/Clase D para datos
Característica 3	Compatible con estándares T568A y T568B
Característica 4	Calibre 25-26 AWG para conexiones estables
Característica 5	Retardante a flama UL 94V-0
Característica 6	Kit de herramientas incluido para instalación