



Caja de Pared / 2 Puertos Keystone / UL 94V-0 / Montaje Superficial Vertical / Incluye Kit de Herramientas

SKU: LP-WP-06 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$15.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Caja de pared superficial con 2 puertos keystone diseñada para instalaciones de red estructurada en entornos comerciales y residenciales. Su acabado blanco permite una integración discreta con la infraestructura existente. El material retardante a flama con certificación UL 94V-0 garantiza seguridad contra incendios. Cumple con los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para asegurar compatibilidad con sistemas de cableado estructurado. Incluye un kit completo de herramientas especializadas que facilita la instalación profesional de jacks y conectores.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>>2 puertos keystone para módulos de conectividad de red<li style='margin-bottom: 8px;*>>Color blanco para integración estética en cualquier ambiente<li style='margin-bottom: 8px;*>>Material retardante a flama certificado UL 94V-0<li style='margin-bottom: 8px;*>>Cumplimiento de estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2<li style='margin-bottom: 8px;*>>Montaje superficial vertical con dimensiones compactas<li style='margin-bottom: 8px;*>>Kit de herramientas de red incluido para instalación inmediata<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>>Conectividad</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo: Caja de pared</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Número de puertos: 2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de puertos: Keystone</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Número de espacios para módulos: 2</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Tipo de módulo: Keystone</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>>Físico y Montaje</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Estilo: Superficial</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Montaje: Vertical</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Color: Blanco</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Dimensiones: Consultar imagen adjunta (mm)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>>Certificaciones y Estándares</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Certificaciones: UL, CE, ETL</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Retardante a flama: UL 94V-0</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Estándares cumplidos: ANSI/TIA/EIA-568-C.2</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>>Kit de Herramientas Incluido</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Herramienta peladora de cable multi-función</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Herramienta de impacto</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Etiqueta auto-laminada de vinilo blanco</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>Kit de impresora portátil de transferencia térmica</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>>Modelos de Accesorios Compatibles</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>LPTK30</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>LPT501B</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>LPNT8003</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>S100X150VAC</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px;*>LS8EQKITACS</p></div><p style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-top: 16px; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px;*>Nota: No incluye jacks keystone. Las dimensiones exactas en milímetros están disponibles en la imagen adjunta del producto.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Integración discreta en color blanco
Característica 2	Material retardante a flama UL 94V-0
Característica 3	Compatible con estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Característica 4	Diseño compacto para espacios reducidos
Característica 5	Montaje superficial vertical
Característica 6	Kit completo de herramientas de red incluido