



Caja de Pared / 2 Puertos RJ45 / Cat5e STP / T568A-B / UL 94V-0

SKU: LP-WP-6037 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales

\$47.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Caja de pared de diseño elegante en color blanco, diseñada para instalaciones de red profesionales que requieren conectividad confiable y protegida contra interferencias. Equipada con dos jacks Keystone Cat5e con blindaje STP que aseguran la integridad de la señal en entornos con alta presencia de ruido electromagnético. Su compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B facilita la integración en infraestructuras existentes sin restricciones de configuración. El material retardante a flama UL 94V-0 garantiza seguridad operativa en instalaciones críticas de telecomunicaciones y centros de datos.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Diseño superficial de montaje vertical para instalación ágilDos puertos RJ45 con jacks Keystone Cat5e de nivel de rendimiento Clase DBlindaje STP integral para protección EMI/RFI en entornos industrialesCompatibilidad universal con esquemas T568A y T568BConstrucción en material retardante a flama certificado UL 94V-0200 ciclos de vida útil en conexiones IDC de terminación por impacto<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Generales</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Tipo: Caja de pared</p><p style='margin: 6px 0;'\>Color: Blanco</p><p style='margin: 6px 0;'\>Nivel de rendimiento: Cat5e / Clase D</p><p style='margin: 6px 0;'\>Número de puertos: 2</p><p style='margin: 6px 0;'\>Esquema de cableado: T568A / T568B</p><p style='margin: 6px 0;'\>Tipo de conector: Con blindaje (STP)</p><p style='margin: 6px 0;'\>Estilo: Superficial</p><p style='margin: 6px 0;'\>Montaje: Vertical</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Eléctricas y Mecánicas</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Calibre de cable: 25-26 AWG</p><p style='margin: 6px 0;'\>Temperatura de operación: 0 a 70°C</p><p style='margin: 6px 0;'\>Vida útil IDC: 200 inserciones</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='color: inherit; margin-top: 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Certificaciones</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Estándares: ANSI/TIA/EIA-568-C.2</p><p style='margin: 6px 0;'\>Seguridad: UL 94V-0 (retardante a flama)</p><p style='margin: 6px 0;'\>Regulatorias: UL, CE, ETL</p></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Accesorios Recomendados</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Herramienta peladora de cable multi-funciónHerramienta de impacto para terminación IDCEtiqueta auto-laminada de vinilo blancoKit de impresora portátil de transferencia térmica<p style='font-size: 0.9em; color: inherit; opacity: 0.8; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-top: 12px; margin-top: 16px;'\>Referencias de accesorios: LPTK30, LPT501B, LPNT8003, S100X150VAC, LS8EQKITACS</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP contra interferencias EMI/RFI
Característica 2	Compatible con esquemas T568A y T568B
Característica 3	Material retardante a flama UL 94V-0
Característica 4	Montaje superficial vertical elegante
Característica 5	200 ciclos de inserción IDC duraderos
Característica 6	Certificaciones UL, CE y ETL verificadas