



Caja de Pared Angulada / 2 Puertos Keystone / Cat5e/Clase D / UL 94V-0 / 0 a 70°C

SKU: LP-WP-12 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$14.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de pared angulada con dos puertos keystone UTP Cat5e, diseñada para instalaciones profesionales que requieren conectividad de red confiable en espacios comerciales y residenciales. Su configuración superficial con ángulo optimizado facilita el acceso a los conectores y reduce la tensión en los cables. Fabricada con material retardante a flama certificado UL 94V-0, garantiza seguridad en entornos críticos. El nivel de rendimiento Cat5e/Clase D cumple con los estándares de transmisión para aplicaciones de datos de hasta 100 MHz.

Características Principales

- Diseño compacto y funcional para integración discreta
- Montaje superficial con orientación angulada
- 2 puertos keystone UTP Cat5e/Clase D certificados
- Material retardante a flama UL 94V-0
- Rango de temperatura de operación: 0 a 70°C
- Vida útil IDC: 200 inserciones
- Compatible con cables de calibre 25-26 AWG
- Certificaciones: UL, CE, ETL verificadas
- Cumple con ANSI/TIA/EIA-568-C.2

Especificaciones Técnicas

Tipo:	Caja de pared
Puertos:	2
Tipo de puertos:	Keystone
Color:	Blanco
Estilo:	Superficial
Montaje:	Angulado
Rendimiento:	Cat5e/Clase D
Calibre de cable:	25-26 AWG
Temperatura:	0 a 70°C
Vida IDC:	200 veces
Eléctricas:	Verificación
CE:	Certificación
ETL:	Certificación
ANSI/TIA/EIA-568-C.2:	Cumple
UL 94V-0:	Retardante a flama
Herramienta peladora:	•
Herramienta de impacto:	•
Etiqueta auto-laminada:	•
Kit de impresora portátil:	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño compacto para integración discreta
Característica 2	Montaje superficial angulado optimizado
Característica 3	Material retardante a flama UL 94V-0
Característica 4	Vida útil IDC de 200 inserciones
Característica 5	Certificaciones UL, CE y ETL verificadas
Característica 6	Compatible con cables 25-26 AWG