



Caja de Pared / 1 Puerto / Cat6A Blindado / T568A/B / 125 VAC / 1.5 A / 750 Ciclos / 0.131 ft x 0.131 ft

SKU: LP-WP-40-C6A Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$44.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de pared con un puerto diseñada para instalaciones de red profesional que requieren rendimiento Cat6A con protección blindada. Integra un jack STP que minimiza la interferencia electromagnética, garantizando transmisión de datos confiable en entornos con alta densidad de cableado. Su construcción con marco de aleación de zinc y carcasa de ABS ofrece resistencia mecánica superior para aplicaciones en oficinas, centros de datos y entornos industriales. Compatible con ambos esquemas de cableado T568A y T568B, facilita la estandarización de infraestructura sin comprometer la calidad de señal.

Características Principales

- Jack STP Cat6A blindado para protección contra interferencias
- Compatibilidad dual con esquemas T568A y T568B
- Diseño compacto en color blanco para integración estética
- Marco de aleación de zinc con carcasa moldeada en ABS
- Contactos de bronce fosforado con recubrimiento de níquel
- Vida útil de 750 ciclos mínimo en conector RJ45
- Terminales IDC con vida útil de 200 ciclos mínimo
- Soporta cables de calibre AWG 23-26

Especificaciones Técnicas

Eléctricas

Tipo: Caja de pared

Color: Blanco

Nivel de rendimiento: Cat6A

Número de puertos: 1

Esquema de cableado: T568A / T568B

Tipo de conector: Blindado (STP)

Mecánicas

Marco del panel: Aleación de zinc

Carcasa moldeada: ABS

Material IDC: PC

Material de contacto: Bronce fosforado con recubrimiento de níquel

Vida útil jack RJ45: 750 veces mínimo

Vida útil IDC: 200 veces mínimo

Calibre de cable: AWG 23-26

Ambientales

Almacenamiento: -40°C a +70°C

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Blindaje STP para máxima protección contra interferencias
Característica 2	Compatible con esquemas de cableado T568A y T568B
Característica 3	Marco de aleación de zinc para mayor durabilidad
Característica 4	Contactos de bronce fosforado con recubrimiento de níquel
Característica 5	Vida útil de 750 inserciones mínimo en conector RJ45
Característica 6	Diseño compacto en ABS para instalaciones discretas