



Caja de Pared / 1 Puerto / Cat6A / UTP Sin Blindaje / T568A/B / 125 VAC / 1.5 A / AWG 23-26

SKU: LP-WP-38-C6A Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$46.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; font-size: 1.4rem; font-weight: 600; margin-bottom: 16px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Caja de Pared Cat6A de 1 Puerto</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 16px;'>Caja de pared diseñada para instalaciones de red estructurada que requieren un punto de conexión único con rendimiento Cat6A. Integra un jack UTP sin blindaje con esquema de cableado dual T568A/B, ofreciendo flexibilidad en la implementación de infraestructura. Su construcción combina panel de aleación de zinc con carcasa ABS, proporcionando durabilidad mecánica en entornos de operación estándar. El diseño compacto en color blanco permite integración discreta en espacios profesionales y residenciales.</p><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Compatible con cables de calibre AWG 23-26, esta solución soporta aplicaciones de hasta 125 VAC RMS con corriente nominal de 1.5 A. La resistencia de contacto máxima de 100 mΩ y resistencia de aislamiento mínima de 1000 MΩ aseguran transmisión de datos confiable. Operación garantizada en rango de 0°C a 70°C con almacenamiento extendido de -40°C a +85°C.</p><h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; margin-bottom: 24px; padding-left: 20px;'>Jack UTP Cat6A sin blindaje, 1 puertoEsquema de cableado compatible T568A y T568BPanel frontal: aleación de zinc / Carcasa: ABSContactos IDC: bronce fosforado con niqueladoVida útil: 750 ciclos mínimo RJ45, 200 ciclos mínimo IDCÁngulo de tolerancia: ±30 minutos de arco<h3 style='color: inherit; font-size: 1.1rem; font-weight: 600; margin: 24px 0 12px 0;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Tipo de Producto</div><div style='font-size: 0.85rem; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>Caja de Pared</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Nivel de Rendimiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Cat6A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>UTP Sin Blindaje</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Esquema de Cableado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>T568A / T568B</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Blanco</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Fuerza Dieléctrica</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>750 VAC RMS, 60 Hz, 1 min</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resistencia de Contacto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>100 mΩ máx</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resistencia de Aislamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>1000 MΩ mín @ 500 VDC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Material del Panel</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Aleación de Zinc</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Material IDC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>PC (Polycarbonato)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Material de Contacto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Bronce Fosforado con Niquelado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Vida Útil RJ45</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>750 Ciclos Mínimo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Vida Útil IDC</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>200 Ciclos Mínimo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Calibre de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>AWG 23-26</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Condiciones Ambientales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Temperatura de Operación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>0°C a +70°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'>Temperatura de Almacenamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>-40°C a +85°C</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector UTP sin blindaje de alta eficiencia
Característica 2	Esquema dual T568A/B compatible y versátil
Característica 3	Diseño compacto y ergonómico en color blanco
Característica 4	Material duradero aleación de zinc y ABS
Característica 5	Resistencia de contacto 100 mΩ máximo
Característica 6	Vida útil 750 ciclos RJ45, 200 ciclos IDC