



Caja de Pared Superficial / 1 Puerto Keystone / Montaje Vertical / UL 94V-0 / Certificada UL, CE, ETL

SKU: LP-WP-05 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$30.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de pared de estilo superficial diseñada para alojar un puerto Keystone en instalaciones de cableado estructurado. Su construcción compacta permite el montaje vertical en superficies sin requerir cajas empotradas, facilitando despliegues en entornos nuevos o remodelaciones. El chasis está fabricado en material retardante a flama con clasificación UL 94V-0, ofreciendo resistencia térmica en instalaciones profesionales. Cumple con certificaciones UL, CE y ETL, además de los estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para redes de datos y voz. El acabado en color blanco permite integración discreta en diversos entornos corporativos y residenciales. El producto incluye un kit de herramientas para instalación profesional que contempla peladora de cable multi-función, herramienta de impacto, etiquetas auto-laminadas de vinilo blanco e impresora portátil de transferencia térmica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo: Caja de pared estilo superficial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Número de puertos: 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de puertos: Keystone<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><strong style='opacity: 0.9;'>Accesorios incluidos: Kit de herramientas para instalación de redes (herramienta peladora de cable multi-función, herramienta de impacto, etiqueta auto-laminada de vinilo blanco, kit de impresora portátil de transferencia térmica)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Retardante a flama UL 94V-0<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Color: Blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Vertical, superficial<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: Verificar en imagen adjunta</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Cumplimiento</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puentes: 1 x Keystone<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Estándares: ANSI/TIA/EIA-568-C.2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Certificaciones: UL, CE, ETL<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Clasificación flama: UL 94V-0</div><div style='flex: 1 1 250px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de pared superficial 1 puerto Keystone<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herramienta peladora de cable multi-función<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Etiqueta auto-laminada de vinilo blanco<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de impresora portátil de transferencia térmica</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin necesidad de caja empotrada
Característica 2	Material retardante a flama para entornos seguros
Característica 3	Compatible con jacks Keystone para datos y voz
Característica 4	Diseño compacto que minimiza espacio en pared
Característica 5	Certificada bajo estándares ANSI/TIA/EIA-568-C.2
Característica 6	Incluye kit completo de herramientas de instalación