



Caja de Pared / 2 Puertos RJ45 / Cat6A UTP / T568A-B / ABS Retardante de Llama

SKU: LP-WP-39-C6A Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$53.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px; text-align: justify;*>Caja de pared profesional con dos puertos RJ45 diseñada para instalaciones de red de alto rendimiento. Compatible con estándar Cat6A, esta solución permite implementar conectividad de alta velocidad en espacios donde se requiere un punto de terminación compacto y funcional. La compatibilidad dual con esquemas de cableado T568A y T568B facilita la integración en infraestructuras existentes, mientras que los conectores UTP sin blindaje ofrecen versatilidad para aplicaciones en entornos controlados de interferencia electromagnética. Fabricada en material ABS retardante de llama, garantiza seguridad operativa en instalaciones permanentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.7; margin-bottom: 24px;*>Nivel de rendimiento Cat6A para transmisión de datos de alta velocidad2 puertos RJ45 para conectividad versátil en punto de terminaciónEsquema de cableado compatible con T568A y T568BConectores UTP sin blindaje para instalación simplificadaDiseño compacto optimizado para espacios reducidosMaterial ABS retardante de llama para seguridad eléctrica<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px; font-size: 1.1em;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Generales</h4><table style='color: inherit; background-color: transparent; width: 100%; font-size: 0.9em; border-collapse: collapse;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Tipo</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>Caja de pared</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Color</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>Blanco</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Nivel de rendimiento</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>Cat6A</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Número de puertos</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>2</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Esquema de cableado</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>T568A / T568B</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Tipo de conector</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; font-weight: 500;*>Sin blindaje (UTP)</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Eléctricas</h4><table style='color: inherit; background-color: transparent; width: 100%; font-size: 0.9em; border-collapse: collapse;*><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Voltaje</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>125 VAC RMS</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Corriente</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>1.5 A</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resistencia de contacto</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>100 mΩ máx</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);*>Resistencia de aislamiento</td><td style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: right; font-weight: 500;*>1000 MΩ mín @ 500 VDC</td></tr><tr><td style='padding: 6px 0;*>Fuerza dieléctrica</td><td style='padding: 6px 0; text-align: right; font-weight: 500;*>750 VAC RMS 60 Hz, 1 min</td></tr></table></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 0 0 12px 0; font-size: 0.95em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Mecánicas</h4><table style='color: inherit; background-color: transparent; width: 100%; font-size: 0.9em; border-collapse: collapse;*><tr><td style='padding: 6px 0;*>ABS retardante de llama</td></tr></table></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Nivel de rendimiento Cat6A para alta velocidad de transmisión
Característica 2	Esquema de cableado dual T568A/T568B para flexibilidad de instalación
Característica 3	Conectores UTP sin blindaje para máxima versatilidad en entornos
Característica 4	Diseño compacto optimizado para espacios reducidos
Característica 5	Carcasa ABS retardante de llama para mayor seguridad eléctrica
Característica 6	Resistencia de contacto 100 m? máx y aislamiento 1000 M? mínimo