



Caja de Pared Superficial / ABS Resistente / 5.09 x 3.34 x 1.75 in / Salidas 1/2, 3/4, 1 in / Blanco Mate

SKU: JB1IW-A Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$163.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 800px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>Caja de pared universal de dos piezas diseñada para montaje superficial de placas de pared en entornos profesionales. Incorpora cinta adhesiva para instalación rápida sin necesidad de herramientas adicionales. Compatible con canaletas Pan-Way T45 y LD para integración completa en sistemas de gestión de cableado. Fabricada en ABS resistente que garantiza durabilidad en condiciones de uso continuo. Su diseño compacto y múltiples opciones de salida de tubería la convierten en una solución versátil para puntos de conexión en oficinas, salas de datos y espacios comerciales.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;*>Diseño de dos piezas para montaje flexible de placas de pared universalesCinta adhesiva integrada para instalación rápida y sin complicaciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>5.09 x 3.34 x 1.75 in
(129.4 x 85 x 44.4 mm)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Salidas de Tubería</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1/2, 3/4, 1 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Canaletas Pan-Way T45 y LD</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 8px;*>Método de Fijación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cinta adhesiva integrada</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con cinta adhesiva integrada
Característica 2	Compatible con canaletas Pan-Way T45 y LD
Característica 3	Diseño de dos piezas para montaje flexible
Característica 4	Múltiples salidas de tubería integradas
Característica 5	Material ABS resistente a impactos
Característica 6	Dimensiones compactas para espacios reducidos