



Caja de Pared Superficial / 5 x 3.26 x 1.62 in / PVC Auto-extinguible UL94-V0 / 3 Entradas de Tubería

SKU: JBX3510WH-A Marca: PANDUIT Categoría: Cajas Superficiales

\$128.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Caja de pared superficial universal de dos piezas diseñada para instalaciones profesionales de infraestructura de red y cableado estructurado. Incluye cinta adhesiva para montaje seguro sin necesidad de herramientas adicionales. Compatible con canaletas Pan-Way T45 o LD para integración continua en sistemas de gestión de cables. Fabricada en PVC auto-extinguible con certificación UL94-V0 para máxima protección contra incendios en entornos comerciales e industriales. Sus dimensiones compactas y múltiples entradas de tubería la convierten en una solución versátil para puntos de terminación de red.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Diseño de dos piezas para instalación y mantenimiento simplificados<li style='margin-bottom: 8px;*>Cinta adhesiva incluida para montaje rápido y seguro<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatibilidad con canaletas Pan-Way T45 o LD<li style='margin-bottom: 8px;*>PVC auto-extinguible certificado UL94-V0<li style='margin-bottom: 8px;*>Tres entradas para tubería: 1/2, 3/4 y 1 pulgada<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con placas de pared universales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>PVC auto-extinguible
UL94-V0 certificado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Entradas de Tubería</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>1/2 in
3/4 in
1 in</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Canaletas Pan-Way T45
Canaletas Pan-Way LD
Placas de pared universales</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Montaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cinta adhesiva incluida
Montaje superficial</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Diseño</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Dos piezas
Uso universal</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje con cinta adhesiva incluida
Característica 2	Compatible con canaletas Pan-Way T45 o LD
Característica 3	Tres entradas para tubería de 1/2, 3/4 y 1 pulgada
Característica 4	Diseño de dos piezas para instalación simplificada
Característica 5	Material PVC auto-extinguible certificado
Característica 6	Placas de pared universales compatibles