



Caja de Pared Universal / 6 Puertos / 70x115x36 mm / UL 94V-0 / ANSI/TIA/EIA-568-C.2 / 0.23x0.38x0.12 ft

SKU: LP-FP-33 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Gabinetes para Cámaras

\$26.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Caja de pared universal diseñada para montaje con placas de pared de 1, 2, 3, 4 o 6 puertos, ofreciendo flexibilidad en instalaciones de redes estructuradas. Su construcción con material retardante a la llama certificado UL 94V-0 garantiza seguridad en entornos corporativos y residenciales. Cumple con el estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.2 para asegurar compatibilidad con infraestructura de telecomunicaciones profesional. Las dimensiones compactas de 70 x 115 x 36 mm permiten su instalación en espacios reducidos sin comprometer la capacidad de conectividad. Certificaciones UL, CE y ETL verificadas respaldan su calidad y conformidad con normativas internacionales.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con placas de pared de 1, 2, 3, 4 o 6 puertos<li style='margin-bottom: 8px;*>Certificaciones UL, CE y ETL verificadas<li style='margin-bottom: 8px;*>Cumple estándar ANSI/TIA/EIA-568-C.2<li style='margin-bottom: 8px;*>Material retardante a la llama UL 94V-0<li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones compactas: 70 x 115 x 36 mm (0.23 x 0.38 x 0.12 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones en oficinas, corporativos y residencias<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>70 x 115 x 36 mm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;*>0.23 x 0.38 x 0.12 ft (An x Al x Pr)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Capacidad de Puertos</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Hasta 6 puertos</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Placas de 1, 2, 3, 4 o 6 puertos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Estándares</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ANSI/TIA/EIA-568-C.2</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;*>UL 94V-0</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Certificaciones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>UL, CE, ETL</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7;*>Verificadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Aplicaciones Recomendadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 150px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Oficinas, corporativos, residencias</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Instalaciones de redes estructuradas en entornos corporativos</div></div><div style='flex: 1 1 150px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.5); background-color: rgba(150,150,150,0.05);*><div style='font-weight: bold; color: inherit; margin-bottom: 4px;*>Residencias</div><div style='font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Entornos domésticos con requerimientos de conectividad</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta placas de 1 a 6 puertos configurables
Característica 2	Certificaciones UL, CE y ETL verificadas
Característica 3	Material retardante a la llama UL 94V-0
Característica 4	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 5	Compatible con redes estructuradas profesionales
Característica 6	Ideal para oficinas y entornos residenciales