



Caja de Piso / IP66 Cerrada / 120 kg Carga / 17.4x14.3x8 cm / Aluminio / TIA/EIA

SKU: TH-MCRA Marca: THORSMAN Categoría: Cajas Superficiales y de Piso

\$4,233.14

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Caja de piso con contacto eléctrico duplex diseñada para alimentación de equipos de telecomunicaciones y cómputo en entornos profesionales. Ofrece protección IP66 con tapa cerrada según norma DIN 40050-9, garantizando resistencia al agua en condiciones exigentes. Su estructura de aluminio soporta cargas de hasta 120 kg, permitiendo el tránsito seguro de equipos y personal. Las dimensiones compactas de 17.4 x 14.3 x 8 cm optimizan el espacio en salas de datos y centros de cómputo.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Protección IP66 con tapa cerrada; IP20 con tapa abiertaCapacidad de carga de 120 kgDimensiones: 17.4 x 14.3 x 8 cm (largo x ancho x alto)Acabados de aluminio para mayor durabilidadDiseño modular compatible con estándares TIA/EIAPresentación con accesorios completos de instalación<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de Protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IP66 (tapa cerrada) / IP20 (tapa abierta)</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>Norma DIN 40050-9</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Carga Máxima</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>120 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>174 x 143 x 80 mm</div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>6.85 x 5.63 x 3.15 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Material</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Aluminio</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Compatibilidad</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Estándares TIA/EIA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Contenido</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1 pieza</div></div><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.7; margin-top: 4px;*>Caja metálica, instructivo, 4 tornillos de fijación, 4 tornillos 8x1", llave mixta 12 y 14 mm</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones</h3><p style='margin-bottom: 16px;*>Ideal para instalaciones en salas de servidores, centros de datos, oficinas con piso técnico, y entornos industriales donde se requiere alimentación eléctrica en punto de uso con protección contra ingreso de polvo y agua.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 con tapa cerrada para entornos húmedos
Característica 2	Carga máxima de 120 kg para tránsito de equipos
Característica 3	Construcción en aluminio de alta durabilidad
Característica 4	Compatible con estándares TIA/EIA para telecomunicaciones
Característica 5	Diseño modular para integración flexible
Característica 6	Incluye kit completo de instalación con herramientas