



Caja de Montaje Superficial / 2 Espacios para Interruptores / IP65 / 4 Puertos PG9 / ABS/PA66 Retardante a la Flama / 104 x 119 x 40 mm

SKU: AP-BOXWB2-4T Marca: ACCESSPRO Categoría: Botones de Salida

\$128.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja de montaje superficial fabricada en plástico ABS/PA66, diseñada para alojar dos interruptores o botones de la serie APB-0. Su construcción en poliamida 66 retardante a la flama garantiza resistencia térmica y mecánica en entornos industriales exigentes. La clasificación IP65 asegura protección efectiva contra la entrada de polvo y proyecciones de agua, permitiendo su instalación en condiciones ambientales adversas. Incluye cuatro puertos de conexión tipo PG9 que facilitan el cableado estructurado y mantienen la integridad del sellado. Las dimensiones compactas de 104 x 119 x 40 mm optimizan el espacio disponible en cuadros eléctricos y paneles de control.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Caja de plástico ABS/PA66 resistente a impactos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Compatible con interruptores y botones APB-0 Series<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 puertos de conexión PG9 para fácil instalación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material PA66 retardante a la flama y duradero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Grado de protección IP65 contra polvo y agua<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño compacto de 104 x 119 x 40 mm para montaje superficial<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Espacio para 2 interruptores o botones de la serie APB-0</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Material: ABS/PA66</p><p style='margin: 6px 0;*>Propiedades del material: Resistente a impactos, retardante a la flama</p><p style='margin: 6px 0;*>Grado de protección: IP65</p><p style='margin: 6px 0;*>Dimensiones: 104 x 119 x 40 mm</p><p style='margin: 6px 0;*>Capacidad: 2 espacios para interruptores o botones</p><p style='margin: 6px 0;*>Tipo de montaje: Superficial</p><p style='margin: 6px 0;*>Puertos de conexión: 4 x PG9</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Compatibilidad y Sellado</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>Series compatibles: APB-0 Series</p><p style='margin: 6px 0;*>Protección de sellado: Superior</p><p style='margin: 6px 0;*>Aplicación: Interruptores y botones de control de acceso</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*>• Caja de montaje ABS/PA66</p><p style='margin: 6px 0; font-style: italic; opacity: 0.7;*>• Los interruptores y botones no están incluidos</p><p style='margin: 6px 0; font-style: italic; opacity: 0.7;*>• Imagen ilustrativa</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP65 contra polvo y agua en ambientes industriales
Característica 2	Material PA66 retardante a la flama para mayor seguridad eléctrica
Característica 3	4 puertos PG9 para organización de cables y conexiones ordenadas
Característica 4	Diseño compacto para montaje superficial en espacios reducidos
Característica 5	Compatible con interruptores y botones de la serie APB-0
Característica 6	Construcción ABS/PA66 resistente a impactos mecánicos