



Caja de Registro Universal / ABS Auto-Extinguible / -40°C a +85°C / 0.080 kg / NOM-001-SEDE-2005

SKU: TMK-S1 Marca: THORSMAN Categoría: Cajas Superficiales

\$62.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Caja de registro universal diseñada para instalaciones profesionales de energía, voz y datos en superficie. Fabricada en material ABS auto-extinguible que garantiza seguridad contra incendios. Su construcción ofrece alta resistencia a la humedad y atmósferas corrosivas, asegurando durabilidad en entornos exigentes. Opera de manera confiable en un rango extremo de temperaturas, desde -40°C hasta +85°C. Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 vigente, validando su calidad para instalaciones eléctricas en México.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Material ABS auto-extinguible para máxima seguridad contra propagación de fuegoRango de temperatura operativa: -40°C a +85°CAlta resistencia a humedad y atmósferas corrosivasPeso ultraligero: canal, base y tapa de 0.080 kgAlta rigidez dieléctrica para protección eléctricaDiseño universal compatible con energía, voz y datosCumplimiento con norma NOM-001-SEDE-2005Color blanco para integración estética en instalaciones<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MATERIAL</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>ABS auto-extinguible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>-40°C a +85°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PESO TOTAL</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>0.080 kg (canal, base y tapa)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>COLOR</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Blanco</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>APLICACIÓN</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Energía, voz y datos</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TIPO DE INSTALACIÓN</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Superficie</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PROPIEDADES ELÉCTRICAS</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Alta rigidez dieléctrica</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>NORMA DE CUMPLIMIENTO</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>NOM-001-SEDE-2005</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>RESISTENCIA AMBIENTAL</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Humedad y corrosión</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones Recomendadas</h3><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;*>Ideal para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado en edificios comerciales, oficinas, centros de datos y entornos industriales donde se requiera canalización superficial con protección integral. Su diseño universal permite la distribución segura de circuitos de energía eléctrica, voz y datos en una sola solución, optimizando espacio y manteniendo estética profesional.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material ABS auto-extinguible para máxima seguridad
Característica 2	Operación confiable de -40°C a +85°C
Característica 3	Resistencia superior a humedad y corrosión
Característica 4	Peso ultraligero de solo 0.080 kg
Característica 5	Alta rigidez dieléctrica garantizada
Característica 6	Diseño universal para energía, voz y datos