



Caja de Seguridad para Videovigilancia / IP66 / IK10 / Carga 8 kg (17.64 lb.) / Temperatura -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) / Montaje Poste o Pared

SKU: DS-SBOX-01 Marca: HIKVISION Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$2,840.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de seguridad diseñada para proteger dispositivos de videovigilancia en exteriores expuestos a condiciones climáticas severas. Construcción en material PC/ASA con clasificación ignífuga UL94-V0, garantizando resistencia térmica y mecánica en entornos críticos. La estructura soporta cargas de hasta 8 kg (17.64 lb.) en su placa frontal, permitiendo la instalación de cámaras PTZ, unidades fijas y bocinas de red. Su diseño modular incluye tablero perforado, placa de estante y carriles DIN para organización interna de cableado y componentes. El rango de temperatura operativa de -40°C a 60°C (-40°F a 140°F) y la protección IP66 e IK10 la hacen apta para zonas industriales, perimetrales y de infraestructura crítica.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Protección IP66 e IK10 contra ingreso de agua, polvo e impactos mecánicos<li style='padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad de carga: 8 kg (17.64 lb.) en placa frontal<li style='padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material ignífugo UL94-V0 de alta resistencia térmica<li style='padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación en poste o pared con tornillería incluida<li style='padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Temperatura de operación: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)<li style='padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Humedad: 95% o menos (no condensante)<li style='padding: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 306 x 220 x 130 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protección: IP66 & IK10<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura: -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Humedad: ≤95% (no condensante)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Capacidad de carga frontal: 8 kg (17.64 lb.)</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 2.5 kg (5.51 lb.)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 306 x 220 x 130 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Poste o pared<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido del Paquete<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja de seguridad ×1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa de estante ×1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Placa trasera ×1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tablero perforado ×1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carril DIN ×2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tornillo Phillips M8 × 20 mm ×8</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección IP66 e IK10 contra agua, polvo e impactos mecánicos
Característica 2	Material ignífugo UL94-V0 para instalaciones de alta seguridad
Característica 3	Carga frontal hasta 8 kg (17.64 lb.) para dispositivos pesados
Característica 4	Compatible con cámaras IP, PTZ y bocinas de red
Característica 5	Instalación rápida en poste o pared sin herramientas especializadas
Característica 6	Operación extrema de -40°C a 60°C (-40°F a 140°F)