



Caja de Suelo / 2 Módulos Dobles K45 / Profundidad Ajustable 70-100 mm (2.76-3.94 in) / Carga 1400 kg / Resistencia Térmica 125 °C / Antillama 850 °C / Registro para Concreto

SKU: SM-CPAV-2 Marca: SIMON Categoría: Cajas Superficiales

\$2,151.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="color: inherit; background-color: transparent; margin-bottom: 16px;">La caja de suelo Serie S está diseñada para instalaciones profesionales en concreto, ofreciendo una solución robusta y estética para integración de sistemas eléctricos, de voz y datos. Su construcción permite una instalación limpia y segura en entornos comerciales e industriales, destacando por su resistencia mecánica superior, facilidad de montaje y adaptabilidad a distintos espesores de piso.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Alojamiento para 2 módulos dobles K45: compatible con mecanismos eléctricos, de voz, datos o multimedia en configuración mixta<li style="margin-bottom: 8px;">Profundidad ajustable de 70 a 100 mm (2.76 a 3.94 pulgadas): flexibilidad para adaptarse a distintos tipos de pisos y espesores de concreto<li style="margin-bottom: 8px;">Registro integrado para instalación en concreto: garantiza fijación estable, nivelada y permanente en la losa<li style="margin-bottom: 8px;">Resistencia mecánica de hasta 1400 kg: soporta cargas de tráfico peatonal y vehicular ligero en entornos de alta exigencia<li style="margin-bottom: 8px;">Resistencia térmica hasta 125 °C y propiedad antillama hasta 850 °C sin propagación: seguridad en condiciones extremas<li style="margin-bottom: 8px;">Marco portamecanismos con acabado grafito y embellecedor integrado en tapa: estética moderna y uniforme que se integra visualmente con el piso<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características técnicas</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><li style="margin-bottom: 8px;">Capacidad modular<li style="margin-bottom: 8px;">2 módulos dobles K45<li style="margin-bottom: 8px;">Profundidad ajustable<li style="margin-bottom: 8px;">70 - 100 mm (2.76 - 3.94 in)<li style="margin-bottom: 8px;">Carga máxima soportada<li style="margin-bottom: 8px;">1400 kg<li style="margin-bottom: 8px;">Resistencia térmica<li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 125 °C<li style="margin-bottom: 8px;">Propiedad antillama<li style="margin-bottom: 8px;">Hasta 850 °C sin propagación<li style="margin-bottom: 8px;">Tipo de instalación<li style="margin-bottom: 8px;">En concreto con registro integrado<li style="margin-bottom: 8px;">Acabado<li style="margin-bottom: 8px;">Grafito con embellecedor en tapa<li style="margin-bottom: 8px;">Aplicaciones<li style="margin-bottom: 8px;">Voz, datos, contactos eléctricos y multimedia</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad para 2 módulos dobles K45 en configuraciones mixtas
Característica 2	Profundidad ajustable de 70 a 100 mm para distintos espesores de piso
Característica 3	Registro integrado para fijación estable y nivelada en concreto
Característica 4	Soporta cargas de hasta 1400 kg para entornos de alto tráfico
Característica 5	Resistencia térmica hasta 125 °C y antillama 850 °C sin propagación
Característica 6	Marco portamecanismos con acabado grafito y embellecedor integrado