



Caja de Válvulas / Aluminio y Acero / IP44 / -20°C a +55°C / 230 VAC / 220 W / 1 A

SKU: 4997645 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$4,181.79

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja de válvulas diseñada para integrarse con el sistema FAAC 620 RPD, construida en aluminio y acero con tratamiento anticorrosivo por cataforesis. Su estructura robusta permite instalación en entornos industriales exigentes, mientras que la protección IP44 garantiza resistencia contra polvo y salpicaduras de agua. Incorpora válvulas bypass antiplastamiento de serie como medida de seguridad activa, y está preparada para operar bajo condiciones climáticas extremas sin degradación de rendimiento.

Características principales

- Compatibilidad con sistema FAAC 620 RPD
- Construcción robusta en aluminio y acero con cataforesis anticorrosiva
- Fácil instalación en entornos industriales
- Control remoto inalámbrico opcional
- Operación en condiciones climáticas extremas (-20°C a +55°C)
- Protección IP44 contra polvo y salpicaduras
- Válvulas bypass antiplastamiento de serie
- Muelle de equilibrado integrado
- Protección térmica a 120°C
- Refrigeración por ventilación

Especificaciones técnicas

Alimentación:	230 VAC ±6% / -10%, 50 Hz
Potencia absorbida:	220 W
Corriente absorbida:	1 A
Protección térmica:	120°C

Mecánicas

Material: Aluminio y acero

Tratamiento anticorrosión: Cataforesis

Color: Blanco RAL 2004

Equilibrado: Muelle de equilibrado

Sistema antiplastamiento: Válvulas bypass de serie

Ambientales

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C

Grado de protección: IP44

Refrigeración: Por ventilación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción anticorrosiva por cataforesis para larga vida útil
Característica 2	Muelle de equilibrado integrado para operación suave
Característica 3	Válvulas bypass antiplastamiento de serie por seguridad
Característica 4	Protección térmica a 120°C para prevención de sobrecalentamiento
Característica 5	Refrigeración por ventilación para rendimiento continuo
Característica 6	Control remoto inalámbrico opcional para flexibilidad operativa