



Caja Eléctrica para Exteriores / Montaje Externo / Metal Resistente a Corrosión / Rango -35°C a 66°C / IP Industrial

SKU: MP-06 Marca: ROSSLARE SECURITY PRODUCTS Categoría: Botones de Salida

\$474.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja eléctrica de montaje externo diseñada específicamente para integrarse con el sistema de control de acceso EX06E0. Fabricada en metal resistente a la corrosión, proporciona protección estructural en entornos industriales severos incluyendo minas, plataformas petroleras y refinerías. Su construcción robusta garantiza la integridad de los componentes internos frente a polvo, agua y exposición química, mientras que el amplio espacio interior facilita la organización de cableado y dispositivos auxiliares. El diseño de conexiones estandarizadas reduce los tiempos de instalación y mantenimiento posterior. No incluye el botón EX06E0.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Diseño de montaje externo para instalación en superficies<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Construcción metálica con resistencia a corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Espacio interno amplio para componentes adicionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Acceso simplificado para conexiones eléctricas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Resistencia a polvo, agua y químicos industriales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Operación en temperaturas de -35°C a 66°C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatible con sistemas de control estándar</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño y Ambiental</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Aplicaciones: Control de acceso industrial, seguridad en instalaciones militares, control de puertas en ambientes extremos</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entornos compatibles: Minas, plataformas petroleras, refinerías</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Temperatura operativa: -35°C a 66°C</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Resistencia: Polvo, agua y químicos</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Compatibilidad: Sistema EX06E0</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Montaje: Externo</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Conexiones: Estándar para fácil instalación</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*>• Caja eléctrica MP06</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;*>Nota: No incluye botón EX06E0</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño robusto para ambientes industriales de alto riesgo
Característica 2	Construcción metálica anticorrosión para larga vida útil
Característica 3	Amplio espacio interno para componentes adicionales
Característica 4	Conexiones estándar que simplifican instalación y mantenimiento
Característica 5	Resistencia a polvo, agua y agentes químicos agresivos
Característica 6	Operación confiable en temperaturas extremas de -35°C a 66°C