



Caja Estanca de Derivación / 12 Entradas / IP55 / IK08 / 240x190x90 mm / Libre de Halógenos / -24 a 60°C

SKU: GW-44-008    Marca: GEWISS    Categoría: Gabinetes para Exterior

\$390.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Caja estanca de derivación y conexión fabricada en PVC auto-extinguible libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y de seguridad en exteriores. Ofrece grado de protección IP55 contra polvo y proyecciones de agua, con resistencia a impactos IK08 que asegura durabilidad en entornos industriales. La configuración de 12 entradas permite la conexión de múltiples circuitos con racores o vainas hasta 32 mm de diámetro. Su rango térmico de -24 a 60 °C garantiza operación confiable en condiciones climáticas adversas. La tapa atornillada facilita el acceso para mantenimiento preservando la estanqueidad del recinto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Material: PVC auto-extinguible libre de halógenos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Dimensiones internas: 240 x 190 x 90 mm (ancho x alto x profundidad)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Número de entradas: 12</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Grado de protección: IP55 (exterior)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Resistencia de impacto: IK08</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Rango térmico de operación: -24 a 60 °C</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Acepta racores de tubo y vaina de hasta 32 mm</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Tapa atornillada</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Grado de protección: IP55</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Resistencia de impacto: IK08</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Material: PVC auto-extinguible libre de halógenos</li></ul><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Dimensiones internas: 240 x 190 x 90 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Número de entradas: 12</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Diámetro máximo de racores: 32 mm</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Tipo de tapa: Atornillada</li></ul><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Aplicaciones</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Energía solar</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Instalaciones eléctricas</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Telecomunicaciones (vídeo, voz, datos)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Seguridad y control (automatización, alarmas)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Usos industriales</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                           |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material auto-extinguible sin halógenos para mayor seguridad en incendios |
| Característica 2 | 12 entradas con resistencia a impactos IK08 para instalaciones robustas   |
| Característica 3 | Compatibilidad con racores y vainas hasta 32 mm de diámetro               |
| Característica 4 | Rango térmico operativo de -24 a 60 °C para condiciones extremas          |
| Característica 5 | Tapa atornillada que garantiza sellado hermético en exteriores            |
| Característica 6 | Apta para energía solar, telecomunicaciones y sistemas de control         |