



Caja Estanca de Derivación / PVC Libre de Halógenos / 10 Entradas / IP55 / IK08 / 150x110x70 mm (5.9x4.3x2.7 in) / -24°C a 60°C

SKU: GW-44-026 Marca: GEWISS Categoría: Cajas de Interconexión

\$139.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Caja estanca de derivación y conexión fabricada en PVC auto-extinguible y libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones, seguridad y automatización en exteriores. Su grado de protección IP55 garantiza resistencia al polvo y a proyecciones de agua, mientras que la clasificación IK08 asegura durabilidad frente a impactos mecánicos. La tapa incorpora un sistema de cierre por tornillo de 1/4 de vuelta que facilita el acceso rápido para mantenimiento o modificaciones de cableado. Dispone de 10 entradas para racores de tubo y vaina de hasta 25 mm de diámetro, permitiendo una distribución versátil de conductos. Opera en un rango de temperatura de -24°C a 60°C, lo que la hace apta para diversos climas y condiciones ambientales.</p*></div*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Caja de PVC auto-extinguible y libre de halógenos</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Dimensiones internas: 150 x 110 x 70 mm / 5.9 x 4.3 x 2.7 in (ancho x alto x profundidad)</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Número de entradas: 10</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Temperatura de operación: -24°C a 60°C</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección: IP55</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Resistencia de impacto: IK08</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Acepta racores de tubo y vaina de hasta 25 mm</li*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tapa con tornillo de 1/4' de vuelta</li*></ul*></div*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4*><div style='margin-bottom: 10px;*>Grado de protección:</span*> IP55</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>Resistencia de impacto:</span*> IK08</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>Temperatura de operación:</span*> -24°C a 60°C</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>PVC auto-extinguible, libre de halógenos</span*></div*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4*><div style='margin-bottom: 10px;*>Dimensiones internas (ancho x alto x profundidad):</span*> 150 x 110 x 70 mm / 5.9 x 4.3 x 2.7 in</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>Número de entradas:</span*> 10</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>Diámetro máximo de racores:</span*> 25 mm</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>Tipo de cierre de tapa:</span*> Tornillo de 1/4' de vuelta</span*></div*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Aplicaciones</h4*><div style='margin-bottom: 10px;*>Energía solar</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>Instalaciones eléctricas</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>Instalaciones de seguridad y control (automatización, alarmas)</span*></div*><div style='margin-bottom: 10px;*>Usos industriales</span*></div*></div*></div*></div*></div*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material auto-extinguible que no propaga la llama en caso de incendio
Característica 2	Libre de halógenos para reducir toxicidad en atmósferas confinadas
Característica 3	Tapa con cierre rápido de 1/4 de vuelta para acceso ágil al interior
Característica 4	10 entradas configurables para racores y vainas hasta 25 mm
Característica 5	Resistencia a impactos IK08 para entornos industriales exigentes
Característica 6	Compatible con energía solar, telecomunicaciones, seguridad y automatización