



Caja de Derivación Estanca / PVC Auto-extinguible Libre de Halógenos / 4 Entradas / IP55 / 100x106x53 mm / Uso Exterior

SKU: DX-45-004    Marca: GEWISS    Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$133.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de derivación estanca fabricada en PVC auto-extinguible libre de halógenos, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de seguridad en exteriores. Su construcción con protección IP55 garantiza resistencia a polvo y proyecciones de agua, mientras que su material no propagador de fuego ofrece mayor seguridad en caso de incendio. La caja incluye cuatro entradas pre-troqueladas que permiten conexiones rápidas con racor-tubo, cable o vaina Diflex, facilitando la instalación en aplicaciones de energía solar, automatización, alarmas y redes de datos. Las dimensiones internas de 100 x 106 x 53 mm proporcionan espacio suficiente para derivaciones y conexiones de múltiples conductores.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Caja de PVC auto-extinguible libre de halógenos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conexión preparada para racor-tubo, cable o vaina Diflex</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Pre-troquelada para entrada rápida de conectores</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Dimensiones internas: 100 x 106 x 53 mm (ancho x alto x profundidad)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 entradas para conexiones</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material no propagador de fuego</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicaciones: energía solar, instalaciones eléctricas, telecomunicaciones (vídeo, voz, datos), seguridad y control (automatización, alarmas), usos industriales</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Protección: IP55</li><li style='padding: 5px 0;'>• Uso: Exterior</li><li style='padding: 5px 0;'>• Material auto-extinguible libre de halógenos</li><li style='padding: 5px 0;'>• No propagador de fuego</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Tipo: Caja de derivación</li><li style='padding: 5px 0;'>• Material: PVC auto-extinguible libre de halógenos</li><li style='padding: 5px 0;'>• Dimensiones internas: 100 x 106 x 53 mm</li><li style='padding: 5px 0;'>• Entradas: 4</li><li style='padding: 5px 0;'>• Tapa a presión</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 5px 0;'>• Caja de derivación estanca con tapa a presión</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material auto-extinguible libre de halógenos para instalaciones seguras        |
| Característica 2 | Compatible con racor-tubo, cable o vaina Diflex sin herramientas adicionales   |
| Característica 3 | Pre-troquelada para entrada rápida de conectores correspondientes              |
| Característica 4 | Protección IP55 para condiciones climáticas exteriores exigentes               |
| Característica 5 | Aplicaciones en energía solar, telecomunicaciones y sistemas de seguridad      |
| Característica 6 | Material no propagador de fuego que reduce riesgos en instalaciones eléctricas |