



Caja Estanca de Derivación / 6 Entradas Ø23 mm / IP44 / IK07 / 80×80×40 mm / Tapa a Presión / Libre de Halógenos

SKU: GW-44-003 Marca: GEWISS Categoría: Tubería PVC / Registros PVC

\$56.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja estanca de derivación y conexión fabricada en PVC libre de halógenos y no propagador del fuego, diseñada para instalaciones eléctricas, de telecomunicaciones y sistemas de control en interiores y exteriores controlados. Su clasificación IP44 garantiza protección contra la proyección de agua y la entrada de sólidos, mientras que la resistencia a impactos IK07 (2J) asegura integridad mecánica en condiciones operativas exigentes. La mayor área interna optimiza la gestión del cableado, permitiendo derivaciones limpias y organizadas sin congestión. El sistema de tapa a presión elimina la necesidad de herramientas adicionales, reduciendo tiempos de instalación y mantenimiento. Las 6 entradas con diámetro de 23 mm ofrecen compatibilidad con tubos conduit hasta 20 mm, facilitando la integración con infraestructura eléctrica estándar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP44 (uso exterior controlado)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia mecánica: IK07 (2J)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 80 x 80 x 40 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas: 6 x Ø23 mm (compatible tubos hasta 20 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cierre: Tapa a presión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Área interna: Mayor capacidad para manejo eficiente de cableado</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IP44: protección contra proyección de agua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>IK07: resistencia a impactos 2J<li style='padding: 6px 0;'>Material libre de halógenos, no propagador del fuego</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 80 x 80 x 40 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>6 entradas: Ø23 mm<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad tubos: hasta 20 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Caja estanca de derivación<li style='padding: 6px 0;'>Tapa a presión

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Material libre de halógenos que no propaga el fuego para mayor seguridad en incendios
Característica 2	Mayor área interna que facilita la gestión ordenada de derivaciones y conexiones
Característica 3	Resistencia a impactos IK07 (2J) que protege contra daños mecánicos en entornos exigentes
Característica 4	6 entradas Ø23 mm compatibles con tubos hasta 20 mm para versatilidad de instalación
Característica 5	Tapa a presión que acelera el montaje y garantiza cierre seguro sin herramientas
Característica 6	IP44 para protección contra proyección de agua y sólidos en exteriores controlados