



Caja de Conexiones / Acero Galvanizado / 12 x 12 x 4.188 in / 6 Entradas Laterales-Finales / UL Listed

SKU: HUB-SC-1212-04G Marca: RACO Categoría: Conexiones, Curvas y Cajas Condulet

\$3,776.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja de conexiones extra grande fabricada en acero al carbono galvanizado, diseñada para aplicaciones comerciales e industriales como caja de paso y caja de conexiones eléctricas. Su construcción soldada con acabado galvanizado proporciona resistencia a la corrosión en entornos exigentes. La configuración de seis entradas laterales y finales permite la conexión de tubería flexible en múltiples tamaños, facilitando la organización de cableado en instalaciones empotradas. Los orificios de montaje en relieve integrados simplifican la fijación en superficies. La certificación UL listed garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica. Las cubiertas para montaje empotrado deben adquirirse por separado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero al carbono con acabado galvanizado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de construcción: Soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicación: Caja de conexiones y caja de paso comercial e industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Montaje: Orificios de montaje en relieve para instalación empotrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Cubierta: Se debe pedir por separado para montaje empotrado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: UL Listed</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entradas laterales/finales:</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• 2 entradas 1/2" - 3/4"</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• 2 entradas 3/4" - 1"</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• 2 entradas 1" - 1 1/4"</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de entradas:</p><div><div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Dimensiones reales:</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>12.25 x 12.25 x 4.188 in</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Alto:</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Ancho:</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad:</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>4 in</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Peso:</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>9 lb (4.08 kg)</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material:</p><div><div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>Incluye:</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• Caja de conexiones con tapa integrada</p><p style='margin: 6px 0;'><strong style='opacity: 0.9;'>No incluye:</p><p style='margin: 4px 0; padding-left: 12px;'>• Cubierta para montaje empotrado (pedir por separado)</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero al carbono galvanizado para resistencia a la corrosión
Característica 2	6 entradas combinadas para tubería flexible 1/2" a 1 1/4"
Característica 3	Orificios de montaje en relieve para instalación empotrada
Característica 4	Peso reducido de 9 lb (4.08 kg) para manejo en obra
Característica 5	Certificación UL para cumplimiento en entornos comerciales e industriales
Característica 6	Diseñada como caja de paso y conexiones en aplicaciones eléctricas generales