



Caja Interfaz Serial / Digital a Analógico / Tecnología Matrix / Control de Múltiples Salidas Eléctricas / LED Indicadores por Salida

SKU: CZMAT5IB-SYS Marca: ECCO Categoría: Accesorios-Refacciones

\$3,320.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja interfaz serial para conversión de señal digital a analógico, diseñada para integrarse con el sistema Matrix C3 de gestión de dispositivos de señalización de emergencia en vehículos. Permite el control avanzado y sincronizado de múltiples salidas eléctricas, con capacidad de combinar salidas para manejar mayores requerimientos de potencia. Incorpora indicadores LED independientes por cada salida para diagnóstico visual inmediato del estado operativo. Su arquitectura habilitada para tecnología Matrix facilita la expansión modular mediante componentes como SwitchNode, Splitter, SIB y OBD, permitiendo escalar la cantidad de dispositivos conectados sin alterar la infraestructura existente. La comunicación mediante bus CAN garantiza integración nativa con las señales eléctricas del vehículo, automatizando funciones de seguridad basadas en condiciones de operación en tiempo real. El diseño compacto y la instalación simplificada mediante conexión de dos cables optimizan el despliegue en espacios restringidos, mientras que su construcción robusta asegura operación continua bajo condiciones ambientales extremas propias de aplicaciones de emergencia y flotas especializadas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Conversión de señal digital a analógico para control de dispositivos<li style='margin-bottom: 8px;'>Tecnología Matrix habilitada para integración con sistema C3<li style='margin-bottom: 8px;'>Control avanzado de múltiples salidas eléctricas independientes<li style='margin-bottom: 8px;'>Salidas combinables para manejo de mayor potencia<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicadores LED por cada salida para monitoreo de estado<li style='margin-bottom: 8px;'>Instalación simplificada con conexión de dos cables<li style='margin-bottom: 8px;'>Comunicación CAN bus para integración con sistemas del vehículo<li style='margin-bottom: 8px;'>Diseño compacto para espacios reducidos<li style='margin-bottom: 8px;'>Expansión modular compatible con SwitchNode, Splitter, SIB y OBD<li style='margin-bottom: 8px;'>Automatización de funciones de seguridad basada en señales vehiculares<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificaciones para resistencia a condiciones extremas<li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones en vehículos de emergencia y flotas especializadas</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Conversión: Digital a analógico<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnología: Matrix habilitada<li style='margin-bottom: 6px;'>Control: Múltiples salidas eléctricas<li style='margin-bottom: 6px;'>Combinación de salidas: Para mayor potencia<li style='margin-bottom: 6px;'>Indicadores: LED por cada salida<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación: CAN bus<li style='margin-bottom: 6px;'>Automatización: Basada en señales del vehículo</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: Conexión de dos cables<li style='margin-bottom: 6px;'>Formato: Diseño compacto<li style='margin-bottom: 6px;'>Resistencia: Certificaciones para condiciones extremas</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Caja interfaz serial Matrix digital a analógico</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control avanzado de múltiples salidas eléctricas con combinación para mayor potencia
Característica 2	Integración eficiente con sistemas eléctricos y señales del vehículo mediante CAN bus
Característica 3	Indicadores LED individuales para monitoreo visual de estado de cada salida
Característica 4	Instalación simplificada con conexión de solo dos cables
Característica 5	Diseño compacto para montaje en espacios reducidos de vehículos
Característica 6	Expansión modular sin complicaciones para aumentar dispositivos conectados