



Caja Multigang / 2 Gangs / 3.5 in Profundidad / 16 Entradas 1/2-3/4 in / 45 in³ / UL Listed

SKU: HUB-696 Marca: RACO Categoría: Cajas de Conexiones y Registros

\$193.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja multigang de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales e industriales que requieren múltiples conexiones en un solo punto. Su construcción soldada de 2 gangs con profundidad de 3.5 pulgadas (8.89 cm) proporciona robustez estructural y capacidad de alojamiento para dispositivos y cableado. La configuración de 16 entradas concéntricas para tubería de 1/2 y 3/4 pulgada permite máxima flexibilidad en el trazado de circuitos, mientras que su certificación UL Listed garantiza el cumplimiento de estándares de seguridad eléctrica en aplicaciones residenciales, comerciales y de construcción.

Características Principales

- Construcción en acero galvanizado con montaje soldado de 2 gangs
- Profundidad de 3.5 pulgadas (8.89 cm) para mayor capacidad de cableado
- 16 entradas concéntricas: 4 laterales, 4 superior/inferior, 8 finales
- Compatibilidad dual con tubería de 1/2 y 3/4 pulgada
- Capacidad volumétrica de 45 pulgadas cúbicas (737.4 cm³)
- Certificación UL Listed para seguridad y cumplimiento normativo
- Dimensiones compactas: 3.75 in alto x 3.781 in ancho (9.53 x 9.60 cm)

Especificaciones Técnicas

Material: Acero galvanizado

Acero galvanizado

Tipo de Montaje: Soldada

Profundidad: 3.5 in (8.89 cm)

Entradas para Tubería: 16 total

- 4 laterales, 4 superior/inferior, 8 finales

Tamaño de Entradas: 1/2 - 3/4 in

Concéntricas: 16

Capacidad: 45 in³ (737.4 cm³)

Dimensiones (Alto x Ancho): 3.75 x 3.781 in

Peso: 1.184 lb (0.54 kg)

Certificación: UL Listed

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado con montaje soldado para máxima durabilidad
Característica 2	16 entradas concéntricas distribuidas en lateral, superior e inferior
Característica 3	Capacidad de 45 pulgadas cúbicas para instalaciones densas
Característica 4	Certificación UL Listed para cumplimiento de normas de seguridad
Característica 5	Diseño compacto optimizado para espacios de instalación reducidos
Característica 6	Compatible con tubería de 1/2 y 3/4 pulgada en misma caja