



Caja Multigang / 3 Gangs / Profundidad 2.5 in / 16 Entradas 1/2" y 3/4" / Capacidad 47.8 in³ / Acero Galvanizado / UL Listed

SKU: HUB-692 Marca: RACO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

\$207.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Caja multigang de acero galvanizado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales e industriales que requieren múltiples dispositivos en un solo punto de montaje. Su construcción soldada proporciona resistencia estructural superior, mientras que la profundidad de 2.5 pulgadas permite una organización ordenada del cableado y conexiones internas. La distribución estratégica de 16 entradas para tubería de 1/2' y 3/4' facilita la conducción desde múltiples direcciones sin obstrucciones. Con certificación UL Listed, garantiza cumplimiento con estándares de seguridad eléctrica en proyectos normativamente regulados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero galvanizado, construcción soldada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo: Caja multigang de 3 gangs<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Profundidad: 2.5 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Capacidad total: 47.8 in³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas para tubería: 16 (4 laterales, 6 superior/inferior, 6 finales)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Dimensiones: 3.75 in alto x 5.594 in ancho<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Peso: 1.25 lb (0.567 kg)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Certificación: UL Listed</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Capacidad: 47.8 in³
<strong style='opacity: 0.9;'>Resistencia al fuego: No
<strong style='opacity: 0.9;'>Certificación: UL Listed</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Material: Acero galvanizado
<strong style='opacity: 0.9;'>Tipo de construcción: Soldada
<strong style='opacity: 0.9;'>Profundidad: 2.5 in
<strong style='opacity: 0.9;'>Alto: 3.75 in
<strong style='opacity: 0.9;'>Ancho: 5.594 in
<strong style='opacity: 0.9;'>Peso: 1.25 lb (0.567 kg)</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad / Montaje</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='opacity: 0.9;'>Entradas para tubería: 16 total
• 4 laterales
• 6 superior/inferior
• 6 finales
<strong style='opacity: 0.9;'>Tamaños admitidos: 1/2' y 3/4'</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado para máxima durabilidad en instalaciones exigentes
Característica 2	Profundidad de 2.5 in para gestión eficiente de cableado denso
Característica 3	16 entradas distribuidas: 4 laterales, 6 superior/inferior, 6 finales
Característica 4	Capacidad de 47.8 in³ para alojar múltiples dispositivos y conexiones
Característica 5	Certificación UL Listed para cumplimiento normativo en proyectos eléctricos
Característica 6	Diseño compacto de 3.75 x 5.594 in para espacios de montaje reducidos