



SKU: HUB-693 Marca: RACO Categoría: Tubería Metálica CONDUIT / Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Caja multigang de acero galvanizado soldado diseñada para instalaciones eléctricas comerciales e industriales que requieren múltiples dispositivos en un solo punto de montaje. La profundidad de 2.5 pulgadas proporciona volumen interno suficiente para alojar cableado complejo con múltiples conductores y conectores sin comprometer la integridad del relleno conforme a la NEC. La configuración de 20 entradas TKO (4 laterales, 8 superior-inferior, 8 finales) ofrece flexibilidad de rutado de tubería EMT desde diversas direcciones, reduciendo la necesidad de cajas de derivación adicionales. La construcción soldada en acero galvanizado asegura durabilidad estructural en ambientes de construcción. Certificación UL Listed para verificación de cumplimiento con estándares de seguridad eléctrica en instalaciones permanentes.

<p></p><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características</h3><ul style='list-style: none; padding: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Configuración: 4 gangs/<i>1</i>= Padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Material: Acero galvanizado, tipo soldado<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Profundidad: 2.5 in<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad: 63.5 in³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Entradas para tubería: 20 TKO (1/2" - 3/4") — 4 laterales, 8 superior-inferior, 8 finales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Resistencia al fuego: No<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: UL Listed<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 20px;'><div style='width: 50%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p>Capacidad: 63.5 in³</p><p>Tamaño físico: 1/2" - 3/4"</p><p>Resistencia al fuego: No</p><p>Certificación: UL Listed</p><p>Min-width: 250px; Border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); Border-radius: 8px; Padding: 20px; Background-color: transparent;</p><div style='width: 50%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p>Material: Acero galvanizado soldado</p><p>Profundidad: 2.5 in</p><p>Alto: 3.7506 in</p><p>Ancho: 7.406 in</p><p>Peso: 1.581 lb (0.717 kg)</p><p>Min-width: 250px; Border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); Border-radius: 8px; Padding: 20px; Background-color: transparent;</p><div style='width: 50%; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p>Caja multigang HUB693</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Acero galvanizado soldado para alta resistencia mecánica
Característica 2	20 entradas TKO distribuidas en lateral, superior e inferior
Característica 3	Profundidad 2.5 in para instalaciones con cableado denso
Característica 4	Capacidad 63.5 in³ conforme a relleno de conductores NEC
Característica 5	Diseño multipuerto simplifica distribución de circuitos
Característica 6	Certificación UL Listed para cumplimiento de código eléctrico